

TERMIX Fordelerunit Mini

Det professionelle valg med
Danfoss Icon automatik



Sådan samler du trådene

Termix Fordelerunit Mini er det centrale omdrejningspunkt, der sikrer korrekt distribution af brugs-, radiator- eller gulvvarmevand samt reducerer varmetabet med isolering iht. DS452. Velegnet hvor der er minimal plads.

Dine fordele:

- Fleksibel og kompakt opbygning
- Skræddersyet løsning
- Enkel og hurtig montering
- Komplet og ensartet installation
- Trådløs gulvvarmestyring
- Nem at servicere

Med Termix Fordelerunit Mini sikres du korrekt distribution af brugs-, radiator- eller gulvvarmevand i installationen. Det kræver blot sammenkobling med fordelernitten og tilslutning af varmekredse. Termix Fordelerunit Mini kan tilsluttes direkte til Termix VMTD, Termix VMTD opbl. IE, Termix VVX, Termix BTM opbl. RTV og Termix BVX RTV. Fordeleruniten kan forsynes med Termix GTU Trykdigniser eller sikkerhedsaggregat efter behov.

Termix Fordelerunit Mini produceres i to varianter til hhv. radiator eller gulvvarme. Gulvvarmeuniten leveres med Danfoss Icon gulvvarmestyring, der kan monteres og forbindes fra fabrik.

Minimalt pladskrav

Termix Fordelerunit Mini er en lille og kompakt løsning, der er særdeles velegnet de steder, hvor der er minimal plads f.eks. i etagebyggeri.

Et professionelt og enkelt valg

Med Termix Fordelerunit Mini er du sikker på en hurtig og enkel tilkobling af vand- og varmerør i forbindelse med skjulte rørinstallationer i nybyggeri.

Enkel montering og installation

Den kompakte Termix Fordelerunit Mini består af en konsol med påmonteret manifold til brugsvand, radiator eller gulvvarme til montering på væg. En hurtig kobling til varmesystemet opnås med Termix Fjernvarmeunit, som er forberedt til direkte tilslutning på fordelernitten.

Den nemme montering og installation er ud over at være tidsbesparende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat hver

gang. Den enkle konstruktion giver et hurtigt overblik ved servicering.

Reducér varmetabet

Ved isolering af fordelerrørene til brugsvand, gulvvarme eller radiatorer reduceres varmetabet i Termix Fordelerunit Mini. Samtidig undgås unødigt energiforbrug, og kravene i DS 452 overholdes.



Type A-GE monteret på
Termix VMTD opbl. ISO

Data

	Termix Fordelerunit Mini gulvvarme AGE/ASE	Termix Fordelerunit Mini radiator CG/CS
Typekode	A	C
Gulvvarme	6 (10)	0
Radiator	0	6
Varmt vand	6	6
Koldt vand	6	6
Max. arbejdstryk	10 bar	10 bar
Max. temperatur	110 °C	110 °C
Højde	515 mm	515 mm
Bredde	410 mm	410 mm
Dybde	440 mm	440 mm
Vægt	ca. 15 kg	ca. 15 kg
Termix VMTD og Fordelerunit Mini	h 1115 x b 540 x d 440 mm	h 1115 x b 540 x d 440 mm
Termix VMTD opbl. og Fordelerunit Mini	h 1115 x b 540 x d 440 mm	h 1115 x b 540 x d 440 mm
Termix VVX og Fordelerunit Mini	h 1315 x b 540 x d 440 mm	h 1315 x b 540 x d 440 mm
Termix BVX RTV 1-x og Fordelerunit Mini	h 1895 x b 540 x d 550 mm	h 1895 x b 540 x d 550 mm
Termix BVX RTV 2-x og Fordelerunit Mini	h 2110 x b 540 x d 550 mm	h 2110 x b 540 x d 550 mm
Termix BTM opbl. RTV 1 og Fordelerunit Mini	h 1895 x b 540 x d 550 mm	h 1895 x b 540 x d 550 mm
Termix BTM opbl. RTV 2 og Fordelerunit Mini	h 2110 x b 540 x d 550 mm	h 2110 x b 540 x d 550 mm

I dette skema er vist antal standard-udtag. Fordeleruniten kan udvides med flere udtag (maks. antal udtag). Mål kan variere efter antal udtag. Komponenter på brugsvandsdelen er VA- og GDV-godkendt. Kontakt venligst Gemina Termix for mere information, priser og tilbud.

Typebetegnelse

Type	Aftap/påfyldning	Koldt vand	Varmt vand	Gulvvarme automatik ¹⁾	Gulvvarme	Radiator	GTU Trykudligner	Sikkerhedsaggregat
Fordelerunit Mini A-GE	●	●	●	●	●		●	
Fordelerunit Mini A-SE	●	●	●	●	●			●
Fordelerunit Mini C-G	●	●	●			●	●	
Fordelerunit Mini C-S	●	●	●			●		●

Typekoder:
A = Gulvvarme
C = Radiatorkreds

Tilbehørskoder:
G = GTU Trykudligner
S = Sikkerhedsaggregat
E = Automatik

1) Leveres med trådløs rumstyring til gulvvarme, komplet med termoaktuatorer, rumtermostater og modtagerstation.

Termix Fordelerunit Mini er som standard forsynet med koblinger til vand og varmekreds Ø 15 x 2,5 mm, gulvvarme Ø 20 x 2 mm. Ønskes andre koblinger eller el-monteret styring, skal dette angives ved bestilling.

Termix Fordelerunit - Danfoss Icon automatik

