

ARCA 507030W



Demo billede

Typenummer: ARCA 507030W
Produkt kode: 8120151
Betegnelse: Kabinet, PC
Bemærkninger: m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side

EAN-kode: 6418074086068
Elnummer:
Finland: 3424070
El-nummer Danmark: 8212095465
El-nummer Sverige: 2500153

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:				Tilbehør:	
mm:	500	700	300	MPP ARCA 5070	Montageplade, perforeret
tommer:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050	Montageplade, multiperforeret
				MPX ARCA 7050	Montageplade
Materials:				DRS ARCA 507030	DIN ramme sæt
Materiale:	Polycarbonat			IDS ARCA 5070	Inderdørs sæt
Farve på kassebund:	RAL 7035			PMK ARCA 70	Pæle- og maste-monteringssæt
Farve på dæksel:	RAL 7035			RCS ARCA 5070	
Pakningsmateriale:	Polyurethan			SBK ARCA 50	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur:				SBK ARCA 70	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F				
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F				
Tilbehør:				Klassificering:	
MPS ARCA 7050	Montageplade			IP klassificering (EN 60529): IP65	
				IK klassificering (EN 62262): IK08	
				Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
				Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Brandbarheds test: UL 94 5VA	
				Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certifikater:	
				SGS Fimko	

