

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Påvejsningskrog
Grade80 Yellow Painted Weld On Hook

Varenr./Article No.	Længde mm	Length mm	bredde/Width mm	Åbning Opening	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8PÅSVEJSKROG2.00T	112	112	63.50	26mm	0.510	2.000kg
K8PÅSVEJSKROG3.15T	127	127	75.00	30mm	0.860	3.150kg
K8PÅSVEJSKROG5.30T	160	160	93.00	35mm	1.740	5.300kg
K8PÅSVEJSKROG8.00T	180	180	106.00	41mm	2.980	8.000kg

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Påvejsningskrog anvendes på gravemaskiner (på skovlen), Teleskop kraner, etc. og er godkendt til løft.

Påvejsningskrogens bund er ubehandlet, så krogen kan påvejses.

Valg af størrelse/Kapacitet af Påvejsningskrog afhænger ønsket kapacitet (Ton).

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn