



PERFECT EMC KABELFORSKRUNING

For EMC beskyttelse i forbindelse med
Skærmede kabler. Metrisk gevind



Denne EMC forskrunding anvendes ved afslutning af skærmede kabler. Giver god trækaflastning på kablets yderkappe og perfekt fletforbindelse til forskrundingens underdel. UL/CSA godkendt. Temperaturområde: +20° C til +100° C. IP 68.

BS nr.	Gevind	Kabeldimension total	Gevind længde	Nøglevidde	EAN Nr.
101419012	M 12	3-6 mm.	5,0 mm.	14 mm.	4024 092 049 361
101419116	M 16	5-9 mm.	5,0 mm.	17 mm.	4024 092 049 378
101419020	M 20	9-13 mm.	6,0 mm.	22 mm.	4024 092 049 385
101419025	M 25	11-16 mm.	7,0 mm.	27 mm.	4024 092 049 392
101419032	M 32	14-21 mm.	8,0 mm.	34 mm.	4024 092 049 408
101419040	M 40	19-27 mm.	8,0 mm.	43 mm.	4024 092 049 415
101419050	M 50	24-35 mm.	9,0 mm.	55 mm.	4024 092 049 422
101419063	M 63	32-42 mm.	10,0 mm.	65 mm.	4024 092 049 439
101419263	M 63	38-48 mm.	10,0 mm.	65 mm.	4024 092 110 764

Langt gevind:

BS nr.	Gevind	Kabeldimension total	Gevind længde	Nøglevidde	EAN Nr.
101419112	M 12	3-6 mm.	10,0 mm.	14 mm.	-
101419216	M 16	5-9 mm.	10,0 mm.	17 mm.	-
101419120	M 20	9-13 mm.	10,0 mm.	22 mm.	-
101419125	M 25	11-16 mm.	11,0 mm.	27 mm.	-
101419132	M 32	14-21 mm.	13,0 mm.	34 mm.	-
101419140	M 40	19-27 mm.	13,0 mm.	43 mm.	-
101419150	M 50	24-35 mm.	14,0 mm.	55 mm.	-
101419163	M 63	32-42 mm.	14,0 mm.	65 mm.	-

All dimensions without tolerances are for reference only.
Dimensioner uden toleranceangivelse er kun vejledende.

081202