



## 140F1069

Termostater, DEVIreg™ Touch, Sort RAL 9005, Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur – rum [°C]: 5 - 35

EL: 7224215645, VVS: 403221923

DEVIreg Touch, sort

### Produktdetaljer

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bruttovægt                                         | 0.24 kg                                |
| Nettovægt                                          | 0.24 kg                                |
| EAN nr.                                            | 5703466225608                          |
| 2-polet kontakt                                    | Nej                                    |
| Batteribackup                                      | Ja                                     |
| Beskrivelse                                        | DEVIreg Touch, sort                    |
| Bredde [mm]                                        | 85 mm                                  |
| Certificeringsfirma                                | CE<br>EAC<br>Intertek Semko<br>UkrTEST |
| Definitions punkt for føler [Ohm/°C]               | 15kΩ / 25°C                            |
| DINskinne montage                                  | Nej                                    |
| Display (ja/nej)                                   | Ja                                     |
| Displaytype                                        | Touch skærm                            |
| Dybde [mm]                                         | 24 mm                                  |
| Element IP-klasse                                  | 21                                     |
| Energiforbrug ved standby [W]<br>[Maks.]           | 0.4 W                                  |
| Farve                                              | Sort RAL 9005                          |
| Forsyningsspænding [V] AC                          | 230 V                                  |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.]                  | 240 V                                  |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.]                   | 220 V                                  |
| Forureningsgrad                                    | 2                                      |
| Frostsikring [°C]                                  | 5 °C                                   |
| Følertype                                          | Rum + gulv                             |
| Garanti [år]                                       | 5                                      |
| Højde [mm]                                         | 85 mm                                  |
| Induktiv belastning                                | cos φ= 0.3 max 1 A                     |
| Kompatibelt rammesystem                            | Ja                                     |
| Kompatibel fremmed følertype                       | Ja                                     |
| Maks. lederdimension klemmer<br>[mm <sup>2</sup> ] | 2 x 2.5                                |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]                  | 30 °C                                  |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]                   | 0 °C                                   |
| Opbevaringstemperatur [°C]<br>[Maks.]              | 65 °C                                  |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]                  | -20 °C                                 |
| Pakke, bredde [mm]                                 | 95 mm                                  |

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.



Produktdetaljer

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Pakke, dybde [mm]                          | 140 mm              |
| Pakke, højde [mm]                          | 85 mm               |
| Produktgruppe                              | Termostater         |
| Produktnavn                                | DEVIreg™ Touch sort |
| Reguleringstype                            | PWM                 |
| Relækontakt                                | 1-polet             |
| Resistiv belastning maks. [A]              | 16                  |
| Softwareklasse                             | A                   |
| Temperatur for kugletryktest [°C]          | 75 °C               |
| Temperatur maks. begrænser [°C]<br>[Maks.] | 35 °C               |
| Temperatur maks. begrænser [°C]<br>[Min.]  | 20 °C               |
| Temperatur min. begrænser [°C]<br>[Maks.]  | 35 °C               |
| Temperatur min. begrænser [°C]<br>[Min.]   | 10 °C               |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.]             | 45 °C               |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.]              | 5 °C                |
| Temperatur – rum [°C] [Maks.]              | 35 °C               |
| Temperatur – rum [°C] [Min.]               | 5 °C                |
| Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]           | 45 °C               |
| Temperaturbegrænser [°C] [Min.]            | 5 °C                |
| Termostat IP-klasse                        | 21                  |
| Type                                       | DEVIreg™ Touch      |

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [↗](#)