

PRODUKTDATABLAD

P PIN 28 300° 2.6 W/2700K GY6.35

PARATHOM LED PIN 12V | LED-reflektorlys kilder med stiftsokkel 12V



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Dekorative applikationer
- Hyggelig og behagelig belysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Variabel brug ved jævn- og vekselstrøm
- God all-round lysudsendelse
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Lang levetid op til 15.000 timer
- Fire års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Kompatibel med mange konventionelle og elektroniske forkoblinger (dvs. se kompatibilitetsliste)
- LED-alternativ til 12V halogenlys kilder
- Sokkel: GY6.35



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	2,60 W
Nominel wattforbrug	2,60 W
Nominel spænding	12 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	29
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	37
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	28 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	300 lm
Målt lumenstrøm	300 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperatur	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	300 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	40,0 mm
--------------	---------

Diameter	14,0 mm
Udvendig kolbe	T14
Længde	40,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	78 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksløvindhold	0,0 mg
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	F
Energiforbrug	3 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPPIN30 CL 2,
---------------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING

For at sikre fuldt lysudbytte og lang levetid anbefales det at fjerne evt. glas eller cover på armaturet.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075622418	Folding carton box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	9,00 g	0.05 dm ³
4058075622425	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	224,00 g	1.41 dm ³

4058075622432	Shipping carton box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1479,00 g	10.16 dm ³
---------------	----------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

- ▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lys-kilder

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.