

ARCA 608030W



Demo billede

Typenummer: ARCA 608030W
Produkt kode: 8120149
Betegnelse: Kabinet, PC
Bemærkninger: m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side

EAN-kode: 6418074085245
Elnummer:
Finland: 3424072
El-nummer Danmark: 8212095449
El-nummer Sverige: 2500155

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:				Tilbehør:				
mm:	600	800	300	MPP ARCA 6080	Montageplade, perforeret			
tommer:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060	Montageplade, multiperforeret			
Materials:				MPX ARCA 8060	Montageplade			
Materiale:	Polycarbonat			IDS ARCA 6080	Inderdørs sæt			
Farve på kassebund:	RAL 7035			PMK ARCA 80	Pæle- og maste-monteringssæt			
Farve på dæksel:	RAL 7035			RCS ARCA 6080				
Pakningsmateriale:	Polyurethan			SBK ARCA 60	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner			
Temperatur:				SBK ARCA 80	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner			
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060			
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060			
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F			Klassificering:				
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F			IP klassificering (EN 60529): IP65				
Tilbehør:				IK klassificering (EN 62262): IK08				
MPS ARCA 8060	Montageplade			Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret				
				Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
				Brandbarheds test: UL 94 5VA				
				Glødetræds test (IEC 695-2-1) °C: 960				
				NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13				
				Certifikater:				
				SGS Fimko				

