

TEKNISK DATABLAD



PRODUKTNAVN

blackbolt® Zink Spray

VARENUMMER

3356985112

PRODUKTBESKRIVELSE

Reparation og vedligehold af galvaniserede og varmforzinkede overflader. Anvendes til galvanisk beskyttelse af jern inde og ude, da zinken tæres før jernet. Beskytter effektivt ved to påføringer.

EGENSKABER

Reparation og vedligehold af galvaniserede og varmforzinkede overflader

BRUGSANVISNING & DOSERING

Underlaget skal være tørt, rent og fri for fedt, olie o. lign. Dåsen rystes kraftigt i mindst 1 minut inden brug. Gentag omrytningen under brugen. Sprøjteafstanden til emnet bør være ca. 25-30 cm. Beskytter effektivt ved to påføringer.

MARKERING/SIKKERHED

Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Mal: 3-1



Fare!

PR-nummer	Under anmeldelse
Nettovægt	395 g.
Volumen	500 ml.
Drivmiddel	Butan/Propangas

Holdbarhed	Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.
------------	---