



DCN693N

18V XR Beslag-sømpistol med 2 gear, løs enhed

- 18V XR Li-Ion 2-gears beslagsømpistol med kulløs motorteknologi.
- Præcisionsspids, så værktøjet hurtigt placeres korrekt i beslagets hul hver gang.
- 2 gear - eller kraftniveauer - for at optimere beslagsømpistolen til affyring af søm i længder mellem 35 og 60mm
- Fordele som længere køretid, hurtigere klargøring til affyring, mindre rekyle og større holdbarhed ved affyring af korte søm
- Serieskydning sikrer høj produktivitet - enkeltskydning sikrer høj præcision.
- Mekanisk drift frem for gasbaseret drift sikrer ensartet ydeevne mellem -20 og 50 grader samt minimalt behov for rengøring og service.
- Klassens bedste vibrationstal beskytter brugeren optimalt
- Vendbar bæltékrog til transport på byggepladsen eller ophænging på rafter
- Ergonomisk og kompakt design sikrer, at maskinen passer i mellemrum på ned til 400 mm mellem rafter til gipsvægge
- Gasfri drift giver en betydelig besparelse i driftomkostninger
- Nøglefri og let tilgængelig front gør det nemt at fjerne fastsiddende søm, og minimerer brugers uproduktive tid
- Akku-sømpistol giver dig mulighed for at arbejde ubesværet, og uden sikkerhedsrisiko ved efterslæbende ledning.

Batteri	Li-Ion
Spænding	18 V
Batteri-kapacitet	- Ah
Søm-/dykkerdiameter	4 mm
Magasinvinkel	33 °
Magasinladning	Nedefra
Søm-/dykkerlængde	35 - 60 mm
Magasin-kapacitet	27 søm
Affyringstilstand	Enkelt- og flerskud
Længde	345 mm
Bredde	125 mm
Højde	338 mm
Vægt	3.63 kg
Dykkerpistol-funktion	To gear
Integreret bæltékrog	Ja
Udbedring ved fastsiddende søm	Ja
Arbejdstemperatur	+50 - -20
Fejlindikator	Ja
Støj L _{Pa} 1sd / usikkerhed	87 dB
Støj L _{Wa} 1sd / usikkerhed	98 dB