

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home Downlight Slim 225mm

Sun@Home Downlights | Lamper til boligen



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Enable increased concentration and efficiency
- Improve overall activity level and daytime alertness
- Improve sleeping rhythm and -intensity
- Improve optic convenience
- Enables an improved level of clean-air-safety by killing residential germs and bad odors
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Adjustable color temperature via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs with CRI95
- SunLike LEDs with reduced Blue Light in LED Spectrum



- Fully automated biorhythm feature according to your location and time
- Innovative luminaire coating-technology fighting household germs and odors



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	22.00 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5

Luminaire sensor data

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

Fotometriske data

Farvetemperatur	2200...5000 K
Lumen	2300 lm
Belysnings effektivitet	104 lm/W
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	> 95

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	225.00 mm
Højde	33.50 mm
Bredde	225.00 mm
Monteringsdiameter	200 mm
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Produktvægt	273.00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Materiale	Plastic
-----------	---------



Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575851	Folding box 1	42 mm x 234 mm x 238 mm	358.00 g	2.34 dm ³
4058075575868	Shipping box 6	262 mm x 240 mm x 247 mm	2330.00 g	15.53 dm ³
4058075657106	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 24	544 mm x 500 mm x 272 mm	10626.00 g	73.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.