

CT-Leader serien er ventilregulerede blyakkumulatorer konstrueret til mange anvendelses områder som eksempelvis ups, alarm, telekom og mange andre applikationer.

Egenskaber:

- Ventilregulerede blybatterier AGM. Grundet sin lukkede konstruktion er Leader batterierne sikret mod lækage og derfor godkendt til flytransport.
- Plader med bly calcium legering bevirker en lang selvafladning, og lang levetid.
- Vedligeholdelsesfri. Batterierne er lukkede, og hverken kan eller skal påfyldes.
- Lav selvafladning.
- Opbevaring i 6 måneder ved + 20 C, husk derefter vedligeholdelsesladning.
- UL godkendt står for Underwriters Laboratories, en US organisation der kontrollerer og tester for produkt-sikkerhed.
- VDS godkendt. VDS er et Tysk uafhængigt testinstitut indenfor brandsikring og sikkerhed.



LM nr.: 7894102243

Blylader

2V, 6V og 12V
Output: 4,0 Ah

LM nr.: 7894102230

Blylader

2V, 6V og 12V
Output: 400 mAh

LM nr.: 7894101228

Blylader

6V, 12V og 24V
Output: 2,0 Ah

LM nr.: 7894102227

Blylader

6V, 12V og 24V
Output: 1,0 Ah



CT Leader - Sortiment

LM Varenr.:	Batt.Klass	Lev. Varenr.:	Model:	Volt:	Ah.	Term.:	L x B x H: mm
7894100766	6-9 Års	460-6010	CT1,3-6	6V	1,3Ah	T1	97 x 24 x 51,5
7894100779	6-9 Års	460-6015	CT3,2-6	6V	3,2Ah	T1	134 x 34 x 60
7894100782	6-9 Års	460-6020	CT4,5-6	6V	4,5Ah	T1	70 x 47 x 100
7894100795	6-9 Års	460-6025	CT7-6	6V	7Ah	T1	151 x 34 x 94
7894100818	6-9 Års	460-6035	CT12-6	6V	12Ah	T1	151 x 50 x 94
7894100821	6-9 Års	460-3036	CT12-6	6V	12Ah	T2	151 x 50 x 94
7894100834	6-9 Års	460-6045	CT0,8-12	12V	0,8Ah	P	96 x 25 x 62
7894100847	6-9 Års	460-6050	CT1,3-12	12V	1,2Ah	T1	97 x 43 x 52
7894100850	6-9 Års	460-6060	CT2,3-12 VDS	12V	2,3Ah	T1	178 x 35 x 60
7894102214	6-9 Års	460-6065	CT2,3-12C	12V	2,3Ah	Spec	182 x 24 x 61
7894102049	6-9 Års	460-6067	CT2,6-12H	12V	2,6Ah	T1	178 x 34 x 60
7894100889	6-9 Års	460-6068	CT2,9-12	12V	2,9Ah	T1	78 x 56 x 99
7894100892	6-9 Års	460-6070	CT3,2-12	12V	3,2Ah	T1	134 x 67 x 60,5
7894102052	6-9 Års	460-6072	CT4A-12	12V	4,0Ah	T1	195 x 47 x 70
7894100915	6-9 Års	460-6075	CT4,5-12	12V	4,5Ah	T1	90 x 70 x 101
7894100928	6-9 Års	460-6077	CT5-12H	12V	5,Ah	T2	90 x 70 x 101
7894100957	6-9 Års	460-6081	CT7-12 VDS	12V	7,0Ah	T1	151 x 65 x 93,5
7894100944	6-9 Års	460-6080	CT7,2-12	12V	7,2Ah	T1/T2	151 x 65 x 93,5
7894102065	6-9 Års	460-6082	CT8-12	12V	8,0Ah	T2	151 x 65 x 93,5
7894100960	6-9 Års	460-6083	CT9-12	12V	9,0Ah	T2	151 x 65 x 93,5
7894102078	6-9 Års	460-6084	CT10-12S	12V	10Ah	T1	151 x 65 x 111
7894100986	6-9 Års	460-6085	CT12-12 VDS	12V	12Ah	T2	151 x 98 x 95
7894100999	6-9 Års	460-6087	CT12-12H	12V	12Ah	T2	151 x 98 x 95
7894101008	6-9 Års	460-6090	CT17-12 VDS	12V	17Ah	T3	181,5 x 77 x 167,5
7894101011	6-9 Års	460-6092	CT17-12H	12V	17Ah	T3	181,5 x 77 x 167,5
7894101024	6-9 Års	460-6095	CT25-12	12V	25Ah	T3	166 x 175 x 125
7894101037	6-9 Års	460-6097	CT28-12S	12V	28Ah	T10	165 x 125 x 175
7894101040	6-9 Års	460-6100	CT33-12	12V	33Ah	T6	195 x 130 x 164
7894101105	6-9 Års	460-6105	CT40-12	12V	38Ah	T6	167 x 165 x 170
7894102081	6-9 Års	460-6107	CT45-12	12V	45Ah	T6	197 x 165 x 170
7894102094	6-9 Års	460-6110	CT55-12	12V	55Ah	T14	229 x 138 x 205
7894101985	6-9 Års	460-6115	CT70-12	12V	70Ah	T6	348 x 167 x 178
7894102104	6-9 Års	460-6120	CT80-12	12V	80Ah	T6	259 x 168 x 208
7894101943	6-9 Års	460-6125	CT100-12	12V	100Ah	T11	330 x 173 x 212
7894101956	6-9 Års	460-6130	CT120-12	12V	120Ah	T11	410 x 177 x 225
7894102117	6-9 Års	460-6133	CT134-12	12V	134Ah	T11	342 x 172 x 277
7894101969	6-9 Års	460-6135	CT150-12	12V	150Ah	T11	485 x 170 x 240
7894101972	6-9 Års	460-6140	CT200-12	12V	200Ah	T11	522 x 240 x 218

LONG LIFE:

7894102120	10-12 Års	460-6300	CT7-12LX	12V	7,0Ah	T1	151 x 65 x 93,5
7894102133	10-12 Års	460-6305	CT12-12LX	12V	12Ah	T2	151 x 98 x 95
7894102146	10-12 Års	460-6310	CT17-12LX	12V	17Ah	T3	181,5 x 77 x 167,5
7894102159	10-12 Års	460-6315	CT24-12LX	12V	24Ah	T3	166 x 175 x 125
7894102162	10-12 Års	460-6101	CT33-12L	12V	33Ah	T6	195 x 130 x 167
7894102175	10-12 Års	460-6106	CT40-12L	12V	40Ah	T6	167 x 165 x 170
7894102188	10-12 Års	460-6108	CT45-12L	12V	45Ah	T6	197 x 165 x 170
7894102191	10-12 Års	460-6111	CT55-12L	12V	55Ah	T6	228 x 137 x 210
7894101998	10-12 Års	460-6116	CT70-12L	12V	70Ah	T6	348 x 167 x 178
7894102007	10-12 Års	460-6126	CT100-12L	12V	100Ah	T11	330 x 173 x 212
7894102010	10-12 Års	460-6131	CT120-12L	12V	120Ah	T11	408 x 177 x 225
7894102201	10-12 Års	460-6134	CT140-12L	12V	140Ah	T11	345 x 172 x 274
7894102023	10-12 Års	460-6136	CT150-12L	12V	150Ah	T11	483 x 170 x 238,5
7894102036	10-12 Års	460-6141	CT200-12L	12V	200Ah	T11	522 x 240 x 218

Terminaler

T1 Faston Type (Copper) quick disconnect tabs
Silver coating for better conductivity




Diagram showing dimensions: 3.2 (0.126), 4.7 (0.187), 0.8 (0.031), 6.35 (0.25).

T3 Brass Coated with Tin
Torque: 3.9 ~ 5.4 N*m (34.39 ~ 47.75 in*lbs)




Diagram showing dimensions: 14 (0.551), 2 (0.079), 4.5 (0.177), 13 (0.512), 4.9 (0.193).

T11 Brass Coated with Tin; Threaded Insert 8 mm STUD
Torque: 11 ~ 14.7 N*m (97.28 ~ 130.0 in*lbs)




Diagram showing dimensions: 4.20 (0.165), 4.20 (0.165), 7 (0.276), 10 (0.394), 11 (0.433), 4.9 (0.193).

T14 Lead
Torque: 11 ~ 14.7 N*m (97.28 ~ 130.0 in*lbs)



Diagram showing dimensions: 17.4 (0.685), 13 (0.512), 10 (0.394), 11 (0.433), 4.9 (0.193).

T2 Faston Type (Copper) quick disconnect tabs
Silver coating for better conductivity




Diagram showing dimensions: 3.4 (0.134), 7.95 (0.313), 0.8 (0.031), 6.35 (0.25).

T6 Brass Coated with Tin; Threaded Insert 6 mm STUD
Torque: 3.9 ~ 5.4 N*m (34.39 ~ 47.75 in*lbs)




Diagram showing dimensions: 6 (0.236), 4.18 (0.165), 4.9 (0.193).

T12 Brass Coated with Tin; Threaded Insert 5 mm STUD
Torque: 2.0 ~ 3.0 N*m (17.69 ~ 26.53 in*lbs)




Diagram showing dimensions: 4.12 (0.162), 4.9 (0.193), 6 (0.236).

Blyladere

