

J-H(ST)H

J-H(ST)H 2x2x0,8

Art. nr.: 37214171

Country Ref.: 7330000098121

EAN 13: 7330000098121

Halogenfrit, flammehæmmende kommunikationskabel

BESKRIVELSE

KONSTRUKTION

Polyethylen-isoleret signalkabel med HFFR-kappe, der skal anvendes til EIB/KNX-bus systemer samt Mod Bus og RS 485 transmission. Kablet er skærmet med aluminiumsfolie. Beregnet til indendørs installation. Brandspredning i henhold til CPR klasse Dca-s2,d2,a2.

KVALITETS- OG MILJØLEDELSESSYSTEM

Certificeret i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 og ISO 14001.



YDEEVNEDEKLARATION

Dca-s2,d2,a2

STANDARDS

International IEC 60332-1



Halogenfri
Ja



Operation bending rad.
50 mm



Temp. ved installation
-10 - 50 °C



Drifttemp.
-15 - 70 °C

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 06-04-22 www.nexans.dk Side 1 / 2

J-H(ST)H

J-H(ST)H 2x2x0,8

EGENSKABER

Konstruktion

Lederform	Enkeltråd
Lederens materiale	Udglødet blank kobber
Isolation	HFFR
Skærmning	Aluminium-Polyester tape + tinned copper drain wire
Ydre kappe	HFFR (polyolefin)
Farve	Hvid
Halogenfri	Ja

Dimensioner

Leder diameter	0,8 mm
Nominel ydre diameter	6,2 mm
Ca. vægt	5,5 kg/100m

Elektriske egenskaber

Max. DC-modstand af leder ved 20°C	36,6 Ohm/km
Isolationsmodstand	500 MOhm.km
Nom. kapacitans leder leder	120,0 pF/m

Håndteringsinformation

Bøjningsradius installation	50 mm
Længde	500 m
Emballering	E400
Temperatur ved installation	-10 - 50 °C
Drifttemperatur	-15 - 70 °C

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

J-H(ST)H will be delivered in lengths of 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length. The ends of the cable are sealed.