

**10000629**

Luftentfeuchter

## **MDDF3-20DEN7**

40 48164 10285 3

- Luftentfeuchter
- Entfeuchtigkeitsleistung 20 L/24h
- geeignet für Räume von 92,5-130 m<sup>3</sup>
- geeignet für Räume von 37-52 m<sup>2</sup>
- umweltfreundliches Kühlmittel R290
- Wassertank 3 Liter
- LED Display
- Timer
- Turbo Modus
- abnehmbarer Wassertank
- geeignet für Waschküchen, Keller, usw.
- 3 Jahre Garantie
- Farbe Weiß

Midea Europe GmbH  
Eisenstraße 9c  
65438 Rüsselsheim  
Deutschland

+49 (0) 6142 301 81 - 0  
info-meg@midea.com  
www.mideagermany.de



# Comfee

10000629

Luftentfeuchter

## MDDF3-20DEN7

40 48164 10285 3

- Luftentfeuchter
- Entfeuchtungsleistung 20 L/24h
- geeignet für Räume von 92,5-130 m<sup>3</sup>
- geeignet für Räume von 37-52 m<sup>2</sup>
- umweltfreundliches Kühlmittel R290
- Wassertank 3 Liter
- LED Display
- Timer
- Turbo Modus
- abnehmbarer Wassertank
- geeignet für Waschküchen, Keller, usw.
- 3 Jahre Garantie
- Farbe Weiß

Midea Europe GmbH  
Eisenstraße 9c  
65438 Rüsselsheim  
Deutschland

+49 (0) 6142 301 81 - 0  
info-meg@midea.com  
www.mideagermany.de

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Marke            | Comfee           |
| Model            | MDDF3-20DEN7     |
| EAN              | 40 48164 10285 3 |
| Produkt          | 10000629         |
| Produktkategorie | Luftentfeuchter  |

### Design

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

### Leistung & Technik

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]            | 20               |
| Luftleistung [m <sup>3</sup> /h]                    | 168/125/99       |
| Raumgröße bis zu [m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> ] | 92,5-130 / 37-52 |
| Kühlmittel                                          | R290             |
| Arbeitsbereich/Temperatur [°C]                      | 5-32             |
| Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]                 | 46/43/41         |
| Schalleistungspegel [dB(A)]                         | -                |

### Bedienung & Anzeige

|         |    |
|---------|----|
| Timer   | ja |
| Display | ja |

### Funktionen

|                |   |
|----------------|---|
| Wassertank [L] | 3 |
|----------------|---|

### Verbrauch & Umwelt

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse [A-Z] | - |
|------------------------------|---|

### Anschlusswerte

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Anschlusswert [W]     | 280          |
| Spannung [V]          | 220-240, 1Ph |
| Frequenz [Hz]         | 50           |
| Absicherung [A]       | 2,3          |
| Leistungsaufnahme [W] | 360          |

### Abmessungen & Gewicht

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Gewicht Netto/Brutto [kg]               | 15,1 / 16,2     |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]      | 510 x 350 x 245 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 530 x 385 x 300 |

### Logistik

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Containermenge [20/40/40H] | 480 / 976 / 1220 |
|----------------------------|------------------|



Fehlermeldung



Auto-Restart



Feuchtigkeits-  
kontrolle



Auto  
Abtauung



umweltfreundlich



Timer



Räder



LED Display



Reinigungs-  
Erinnerung



3 Leistungsstufen



Kühlmittel  
R290



3 Jahre  
Garantie