

8.1 Rengøring af filtre
Filter for luftindtag udtages og renses.

Procesfilterelement udtages ved at fjerne fløjskruen i bunden af filtret og renses. Hvis dette foregår med trykluft, skal det foretages i en kabine.

Filterelementet kan ikke vaskes.

Hvis der er huller i filterelementet, eller det er tæt, skal det udskiftes.

Bemærk: Begrænset levetid på kul og turbine.

8.2 Reservedele
Procesfilter: 08 139 050

9. Endt servicering
Efter endt servicering afprøves højtrykssuger type HS 14.



**Højtrykssuger
type HS 14**

(04 967 000)

Bemærk:
Ved enhver ændring af højtrykssugeren bortfalder EU-overensstemmelseserklæringen.



Indholdsfortegnelse:

1. EU-overensstemmelseserklæring	2
2. Generel beskrivelse	3
3. Funktion	3
3.1. Daglig vedligeholdelse	3
4. Anlæggets tilstand ved drift	3
5. Tilsigtet/utilsigtet brug	3
6. Montage	3
6.1. El-tilslutning	3
7. Støjniveau	3
8. Servicering	3
8.1. Rengøring af filterelementer	4
8.2. Reservedele	4
9. Endt servicering	4

Fabrikant:
V. Å. Gram A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
DK-6500 Vojens



1. EU-overensstemmelseserklæring

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant:

V. Å. Gram A/S
 Lysbjergvej 10, Hammelev, 6500 Vojens, Danmark
 Tlf.: 74 52 30 75, Fax: 74 53 01 64

erklærer hermed, at:

Maskine: HøjtrykssugerMærke: GramType: HS 14 (04 967 000) År: 20XXSerienr.: XXXX-XXXXX

er fremstillet i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EF) og med national lovgivning, der omsætter dette direktiv under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner og sikkerhedskomponenter.

- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EN 12100
- EN 60204-1
- EN ISO 13857
- ISO 12499
- ISO 3746

Titel: XNavn: X XFirma: V. Å. Gram A/S

Vojens, den XX/XX-XX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

(Underskrift)

V. Å. Gram A/S


LYSBJERGVEJ 10 • HAMMELEV • DK-6500 Vojens
 TELEFON +45 74 52 30 75 • TELEFAX +45 74 53 01 64
 E-MAIL: info@vaagram.dk • INTERNET: www.vaagram.com



2. Generel beskrivelse

Højtryksfilteranlæg bestående af sammenbyggede turbine, filterelement og affalds-spand.

Anvendes til bort sugning af svejserøg og tørt støv.



3. Funktion

Procesluften ledes ind ved (A), hvorefter luften passerer spand og filter. Luften for-lader filterenheden ved (B), hvor afkastslange monteres.

3.1. Daglig vedligeholdelse

Støvspanen tømmes hver dag og må aldrig fyldes til mere end til underkant af filter.

Filter børstes samtidig af.

Køleluftfilter renses hver uge, og mindst hver gang efter arbejde i meget støvfuldt miljø.

Check, at kabel og kontakt er ubeskadiget.

4. Enhedens tilstand ved drift

Både tilgangs- og afgangsslange skal være monteret ved brug.

Højtrykssuger type HS 14 må kun anvendes stående på spandens fødder og alle luk-kebeslag lukkede.

5. Tilsigtet/Utilstet brug

Højtrykssuger type HS 14 må kun anvendes til bort sugning af svejserøg uden gnister, dvs. ingen direkte afsugning fra f.eks. slibning.

Må ikke anvendes i ATEX-miljø!

6. Montage

Højtrykssuger type HS 14 leveres færdigmonteret fra fabrik.

6.1 El-tilslutning

Højtrykssuger type HS 14 tilsluttes til el-nettet ved hjælp af originalt påmonteret el-stik.

1 x 230V + jord

Højtrykssuger type HS 14 må ikke anvendes uden jordforbindelse.

Forbrug: 1.200W

7. Støjniveau

Støjniveau: 73 dB(A)

8. Servicing

Servicing må kun foretages, når stikproppen ikke er i forbindelse med el-nettet.

El-udrustning efterses hver 3. måned og repareres eventuelt med originale dele.

Pakninger efterses og udskiftes eventuelt.

V. Å. Gram A/S

Lysbjergvej 10 • Hammelev • DK-6500 Vojens
 Tel.: +45 74 52 30 75 • Fax: +45 74 53 01 64
 info@vaagram.dk • www.vaagram.com

