

PRODUKTNAME

blackbolt® Zinkspray

WARENUMMER

3356985112

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reparieren und Warten von verzinkten und feuerverzinkten Oberflächen. Für den galvanischen Schutz von Eisen im Innen- und Außenbereich, da Zink vor Eisen angegriffen wird. Effektiver Schutz bei zwei Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN

Reparieren und Warten von verzinkten und feuerverzinkten Oberflächen

GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG

Die Unterlage muss trocken, sauber und frei von Fetten, Ölen u. Ä. sein. Vor Gebrauch Dose mindestens 1 Minute lang kräftig schütteln. Auch während des Gebrauchs Dose ab und zu schütteln. Der Sprühabstand zum Werkstück sollte 25-30 cm betragen. Effektiver Schutz bei zwei Anwendungen.

KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT

Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Das Produkt enthält organische Lösungsmittel. Wiederholte Exposition organischer Lösungsmittel kann zu Schädigungen des Nervensystem und der inneren Organe, beispielsweise Leber, Nieren führen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**



Gefahr!

PR-nummer	-
Netto	395
Volumen	500 ml.
Treibmittel	Butan-/Propangas

Haltbarkeit	Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können.
-------------	--