

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Lastekrog m/svirvel
Grade80 Yellow Painted Swivel Hoist Hook w/Latch

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8SVIRLAST78/2.00T	7/8mm	36mm	36mm	25mm	0.850	2.000kg.
K8SVIRLAST10/3.15T	10mm	42mm	42mm	29mm	1.540	3.150kg.
K8SVIRLAST13/5.30T	13mm	49mm	49mm	40mm	3.040	5.300kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Lastekrog m/svirvel anvendes eksempelvis som bundkrog ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt, til løft.

Svirvlen muliggør 360 grader rotation, hvor det er ønskeligt.

Montering af Lastekrog m/svirvel finder sted ved hjælp af Klasse 8 Samleled..

Valg af størrelse/Kapacitet af Lastekrog m/svirvel afhænger alene af valgte kæders størrelse, da krogen er dimensioneret ud fra dette.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn