

PRODUKTDATABLAD

RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | LED lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)
- Perfekt til dekorative formål

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lamper til netspænding
- Kviksvølvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	328
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	525
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	0,40
Tilsvarende lampe effekt	55 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	725 lm
Målt lumenstrøm	725 lm
Nominel farvetemperatur	2500 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Farvetemperatur	2500 K
Lumen	725 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	0,50 s
Opstarttid	0,5 s

Dimensioner



Total længde	178,0 mm
Diameter	125,0 mm

Udvendig kolbe	G125
Længde	178,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	50 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampensPå grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125
Ordreference	1906LEDGLOBE 7W

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075809406	Folding carton box 1	140 mm x 140 mm x 213 mm	211,00 g	4.17 dm ³
4058075810839	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1117,00 g	21.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.