

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Lastekrog m/øje
Grade80 Yellow Painted Eye Sling Hook w/Latch

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8ØJELAST78/2.00T	7/8mm	25mm	25mm	24.5mm	0.650	2.000kg.
K8ØJELAST10/3.15T	10mm	34mm	34mm	29mm	1.260	3.150kg.
K8ØJELAST13/5.30T	13mm	42.5mm	42.5mm	35.4mm	2.050	5.300kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Øjelaste Krog m/pal anvendes eksempelvis som bundkrog ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt til løft.

Øjelaste Krogen monteres med et Klasse8 Samleled..

Valg af størrelse/Kapacitet af Øje Lastekrog afhænger alene af valgte kæders størrelse, da krogen er dimensioneret ud fra dette.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn