

CITERDIAL



PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För mjölkhantering: tankbilar för mjölkhämtning och transport.
Lossningsstationer och annan utrustning på mejerier.
Även transport av andra flytande livsmedel; vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger, alkohol upp till 96%, mm, med undantag av feta livsmedel och oljor.

EGENSKAPER

- 1 Extremt flexibel och tillåter mycket snäva böjningsradier utan att kinka.
- 1 Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- 1 Liten påverkan av temperaturväxlingar.
- 1 Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110°C under 10 minuter max.
- 1 Slitstarkt yttergummi.
- 1 Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet NR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: väder- och slitbeständig NR, blå, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.





PROCESSING EQUIPMENT

CITERDIAL



ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	6	18	0.9	50	0.7	20	0122924	1
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	6	18	0.9	50	0.7	40	0127209	1
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	6	18	0.9	64	0.82	13.3	0070653	2
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	6	18	0.9	64	0.82	40	0123639	1
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	6	18	0.9	76	1.14	13.3	0060068	1
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	6	18	0.9	76	1.14	40	0060069	1
40.0 -0/+1	51.0 ±1.0	6	18	0.9	80	1.27	13.3	0060072	1
40.0 -0/+1	51.0 ±1.0	6	18	0.9	80	1.27	40	0060074	1
45.0 -0/+1	56.0 ±1.0	6	18	0.9	90	1.38	20	0060141	2
45.0 -0/+1	56.0 ±1.0	6	18	0.9	90	1.38	40	0060142	1
51.0 -0/+1	63.0 ±1.5	6	18	0.9	102	1.79	13.3	0060777	1
51.0 -0/+1	63.0 ±1.5	6	18	0.9	102	1.79	15	0060776	1
51.0 -0/+1	63.0 ±1.5	6	18	0.9	102	1.79	40	0060775	1
53.0 -0/+1	65.0 ±1.5	6	18	0.9	106	1.85	13.3	0060079	2
53.0 -0/+1	65.0 ±1.5	6	18	0.9	106	1.85	40	0060082	1
60.0 -0/+1	72.0 ±1.5	6	18	0.9	120	2.09	13.3	0060083	2
60.0 -0/+1	72.0 ±1.5	6	18	0.9	120	2.09	40	0060085	1
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.17	13.3	0060086	1
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.17	15	0060087	1
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.17	40	0060089	1
70.0 -0/+1	83.5 ±1.5	6	18	0.9	140	2.62	13.3	0060090	1
70.0 -0/+1	83.5 ±1.5	6	18	0.9	140	2.62	40	0060092	1
76.0 -0/+1	89.5 ±1.5	6	18	0.9	152	3.03	13.3	0060788	1
76.0 -0/+1	89.5 ±1.5	6	18	0.9	152	3.03	40	0060787	1
100.0 -0/+1	114.0 ±1.5	6	18	0.9	350	3.67	20	0060099	1
100.0 -0/+1	114.0 ±1.5	6	18	0.9	350	3.67	40	0060071	1
125.0 -0/+1	145.5 ±1.5	6	18	0.9	450	6.05	10	0060202	1
125.0 -0/+1	145.5 ±1.5	6	18	0.9	450	6.05	20	0060203	1
150.0 -0/+1	171.5 ±1.5	6	18	0.9	530	7.02	10	0060204	2
150.0 -0/+1	171.5 ±1.5	6	18	0.9	530	7.02	20	0060205	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

2 Begränsad lagerhållning.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

06/11/2019