

Typenummer:	ARCA 806030W	EAN-kode:	6418074080103
Produkt kode:	8120139	Elnummer:	
Betegnelse:	Kabinet, PC	Finland:	3423215
Bemærkninger:	m/rude i låg, 2 låse, hængsel på lang side	El-nummer Danmark:	8212091951
		El-nummer Sverige:	2500156

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:	Længde	Brede	Højde	Tilbehør:	
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060	Montageplade
tommer:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060	Montageplade, multiperforeret
				MPP ARCA 8060	Montageplade, perforeret
Materials:				DRS ARCA 806025	DIN ramme sæt
Materiale:	Polycarbonat			DRS ARCA 806030	DIN ramme sæt
Farve på kassebund:	RAL 7035			IDS ARCA 8060	Inderdørs sæt
Farve på dæksel:	RAL 7035			PMK ARCA 60	Pæle- og maste-monteringssæt
Pakningsmateriale:	Polyurethan			RCS ARCA 8060	
				SBK ARCA 60	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur:				SBK ARCA 80	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F				
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F				
Tilbehør:				Klassificering:	
MPS ARCA 8060	Montageplade			IP klassificering (EN 60529): IP65	
				IK klassificering (EN 62262): IK08	
				Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
				Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Brandbarheds test: UL 94 5VA	
				Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

