

KLENET



PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin
Rengöringsslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang för golvtvätt och varmvattenrengöring inom livsmedelsindustrin, t ex konservfabriker, mejerier, slakterier etc.

EGENSKAPER

- ¹ Tål höga temperaturer.
- ¹ Slät för smidig hantering med yttergummi som inte färgar av sig.
- ¹ Tålig mot animaliskt och vegetabiliskt fett.
- ¹ Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet oljebeständigt NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/ PVC, blå, slät.

Temperaturområde: -20 °C till +95 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 3.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.


ÖVRIG INFORMATION

Användning av pistolmunstycke rekommenderas inte.

TRELLEBORG

KLENET - 57 - WP 10 BAR

95 °C - Made in France



**PROCESSING EQUIPMENT****KLENET**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	20	0060962	1
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	40	0060961	1
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	60	0060952	4620
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	120	0060953	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	20	0060964	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	40	0060963	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	60	0060954	1440
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	120	0060955	1
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	20	0060966	1
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	40	0060965	1
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	60	0060956	1
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	20	0060968	1
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	40	0060967	1
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	60	0060957	1020

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

