



DCS520NT

54V XR FLEXVOLT dyksav, løs enhed i TSTAK

- 54V XR FLEXVOLT systemet giver 230V ydelse fra akku-værktøj
- Parallelt snit gør det muligt for brugeren at have en god og konstant placering af hånden under savningen
- En 42-tænders klinge giver fin og præcis finish med begrænset flosning i laminaer
- Styreskinne giver mulighed for præcis justering af saven på skinnen
- Anti-kickback-funktion forhindrer saven i at bevæge sig baglæns langs skinnen og bevæge sig ud af arbejdsemnet under savningen
- Variabel hastighed giver mulighed for korrekt hastighed forskellige typer materialer
- Den medfølgende skærm giver mulighed for 90% støvudsugning
- 55mm savdybde passer til de mest almindelige dørstørrelser

Hastighed, ubel.	2500-4200 omdr./min.
Klingediameter	165 mm
Centerhul	20 mm
Geringsvinkel	47 °
Maks. skæredybde v. 90°	59 mm
Maks. skæredybde v. 90° (m. styreskinne)	55 mm
Maks. skæredybde v. 45°	44 mm
Maks. skæredybde v. 45° (m. styreskinne)	40 mm
Vægt	4.7 kg
Længde	303 mm
Højde	265 mm
Hånd/Arm Vibration	1.1 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Lydtryk	82.2 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd)	2.9 dB(A)
Akustisk tryk	93.2 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd)	2.9 dB(A)

TUN: 1880494

