

PRODUKTDATABLAD

P CLAS B 40 FR 4.9 W/2700K E14

PARATHOM CLASSIC B | LED-lyskilder, klassisk kertepærereform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Lysekroner
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Lavt energiforbrug
- Nem udskiftning af klassiske lyskilder grundet kompakt design
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Ikke dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,90 W
Nominel wattforbrug	4,90 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	210
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	320
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	100,0 mm
--------------	----------

Diameter	37,0 mm
Udvendig kolbe	B37
Længde	100,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	78 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	F
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPCLB40 4,9W/
---------------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075593237	Folding carton box 1	38 mm x 38 mm x 108 mm	26,00 g	0.16 dm ³
4058075593244	Shipping carton box 10	198 mm x 84 mm x 119 mm	321,00 g	1.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

- ▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lyskilder

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.