

TEKNISK DATABLAD



PRODUKTNAVN

blackbolt® NSF H1 Silicone spray

VARENUMMER

3356985015

PRODUKTBESKRIVELSE

Silicone spray er fødevaregodkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip- og glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning. Produktet er godt aktiv i forbindelse med HACCP & GMP godkendelse.

EGENSKABER

NSF H1 Fødevaregodkendt

Slip og glidemiddel

Til montage af PVC rør, kabelføring m.m.

BRUGSANVISNING & DOSERING

Omryst dåsen og spray direkte på emnet. Må anvendes hvor der kan opstå kontakt med fødevarer. Drifts temperaturinterval - 50°C til + 200°C.

MARKERING/SIKKERHED

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. **Opbevares utilgængeligt for børn.**



Fare!

PR-nummer	2114571
Nettovægt	355 g.
Volumen	500 ml.
Drivmiddel	Kulsyre

Holdbarhed	Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.
------------	---