



HD tilbehør Side 178 Systemopbygning Side 537

Materiale:

- Skab og låge:
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Montageplade: Stålplade
- Låseindsatse HD:
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600

Overflade:

- Skab og låge:
- Matslebet, kornstørrelse 400, $R_A < 0,8 \mu m$
- Montageplade: verzinkt
- Pakning: Blåfarvet (RAL 5010)

Kapslingsklasse:



- IP 66 efter EN 60 529
- IP 69K efter DIN 40 050-9
- NEMA 13 er opfyldt
- NEMA 4X er opfyldt

Leveringsomfang:

- Kabinet lukket hele vejen rundt
- Låge med indpreset pakning
- Hængselsiden kan ændres
- Montageplade

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.



Kompakttavler HD, enkeltlåge

Bredde	(B) mm	Pk.	220	390	390	510	610	610	810	810	Side
Fortil (H1) mm			350	430	650	550	430	650	1050	1250	
Højde	Bagtil (H2) mm		437	549	769	669	601	769	1221	1421	
Dybde	(T) mm		155	210	210	210	300	210	300	300	
Montagepladebredde (F) mm			162	334	334	449	549	549	739	740	
Montagepladehøjde (G) mm			275	355	570	470	355	570	955	1155	
Best.nr. HD		1 stk.	1302.600	1306.600	1308.600	1307.600	1320.600	1310.600	1316.600	1317.600	
Tilbehør											
Vægafstandsholder HD		1 stk.	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	178
Montageskiner til indvendig udbygning			Se side 179								
Kabelforskrumning HD			Se side 711								



Rittal Czech Republic

RITTAL Czech, s.r.o.
 Ke Zdibsku 182 · 250 66 Zdiby u Prahy
 Phone: +420 234 099 000
 Fax: +420 234 099 099
 E-mail: info@rittal.cz · www.rittal.cz