

KONTRAVENTILER

med TEA - overfladebehandling

Find tekniske informationer på
www.pettinaroli.dk



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

Art.nr. 188TEA

Kontraventil til vand, olie og trykluft. Messing med TEA* overfladebehandling. For lodret og vandret montering. Type "Glory".

I henhold til DIN 3842.

1/2"	VVS-nr. 43 0335 754
3/4"	VVS-nr. 43 0335 756
1"	VVS-nr. 43 0335 758

Art.nr. 488NDA

Kontraventil nippel x muffe, afzinkningsfri messing med TEA* overfladebehandling.

I henhold til DIN 3842.

1/2"	VVS-nr. 43 0453 004
3/4"	VVS-nr. 43 0453 006
1"	VVS-nr. 43 0453 008



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

OGSÅ TIL RUSTFRI STÅL INSTALLATIONER

*Undersøgelser fra FORCE Technology viser, at korrosions- og udfældningsproblemer kan afhjælpes af den syrefaste, binære tin- og nikkellegering TEA (Ternary Eco Alloy®), som ikke findes i tilstandsdiagrammet, og som man ikke kan smelte sig til. FORCE har testet TEA-belagte ventiler i realistiske brugsmiljøer – bl.a. har man testet kuglehænder med TEA-belægning, der i en femårig periode har været anbragt under meget hårde forhold i en rustfri stålørnsinstallation for drikkevand.



PETTINAROLI A/S • Mandal Allé 21 • 5500 Middelfart
info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk