

TEKNISK DATABLAD KARFA Brand-Mastik P58

Produkt nummer: 58

Intumescerende Brand-Mastik P58

til lukning af huller i og omkring rør/kabler/kabelkanaler/ventilationsrør m.v.
i brandklassificerede vægge/lofter/gulve samt lineær fugning.

Beskrivelse:

KARFA Intumescerende Acryl Brand-Mastik er formuleret til at give brand og røgbeskyttelse af gennemføringer og fugninger i brandklassificerede vægge og lofter for såvel brand som varm- og kold røg samt gasser.

Brand-Mastik P58 er en vandig akrylat polymer emulsion med plasticider, uorganiske og forstærkede fyldningsmidler, overflade additiver og fungicider som konserveringsmiddel med gode vedhæftningsegenskaber på alle materialer.

Kan anvendes til fugebredder fra 1 mm til 60 mm.

Ekspandere i en brandsituation op til 5 gange sin egen tykkelse og lukker og forsegler.

AM beholder sin elasticitet efter tørring.

Produktet kan overmales. Leveres som standard i 310 ml patron, 600 ml plastposer.

Produktfordele:

- Opfylder kraven i BR 18 for præfabrikerede løsninger for gennemføringer og fuger.
- Sikrer røg- og brandtæt udførsel af eksempelvis rør, kabler, ventilationsrør lodrette og vandrette fuger, både til kold og varm røg.
- Er let at påføre med alm. standard pistol, og let at opnå en pæn finish.
- Fås som standard i hvid men kan også leveres i mange farver.
- Tillader ekspansion og kontraktion af varme rør og giver op til 120 minutters brandsikring.

Brug:

Anvendes til brandsikring og røgtætning af rør/kabler der gennembryder brandklassificerede lofter/vægge og gulve. Sikrer opretholdelse af integriteten i brandceller/sektioner i hele brandforløbet.

Anvendes til lukninger både med og uden bagstop omkring gennemføringer, Berøringstør på ca. 15 minutter.

Test detaljer:

Klassificeret efter EN 13501-2:2007+A1:2009 til EI 60 for gennemføringer og lineære fuger.

Testrapporter fremsendes gerne efter henvendelse til vores tekniske afdeling.

Leverandør: KARFA A/S, Transformervej 25, DK-2860 Søborg, Tlf.: 44 91 60 01