



Nothing but **HEAVY DUTY.**

AGV 17

1750 W vinkelsliber

Features

- Kraftig 1750 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Elektronisk indstilling af konstant hastighed – selv under belastning
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Termisk overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
- FIXTEC møtrik for hurtig udskiftning af slibeskiver – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel





Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (1)	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS	AGV 17-125 XE
Lydtryksniveau (dB(A))	86.5	86.5	86.5
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3	3	3
Lydeffektniveau (dB(A))	97.5	97.5	97.5
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3	3	3
Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s ²)	8.7	7.4	9.4
Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s ²)	3	3	3
Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9500	7600	2600 - 11,000
Anti_kickback protection	Ja	Ja	Ja
Leveres i	-	-	-
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Navn: Varenummer	4933432250	4933432270	4933432230
Variabel hastighed	Nej	Nej	Ja
Vægt (kg)	3.0	3.1	2.8
Optaget effekt (W)	1750	1750	1750
Maks. skæredybde (mm)	45	58	33
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Skivediameter (mm)	150	180	125



Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (2)	AGV 17-125 XE/DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS
Lydtryksniveau (dB(A))	86.5	86.5	86.5
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3	3	3
Lydeffektniveau (dB(A))	97.5	97.5	97.5
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3	3	3
Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s²)	9.4	-	-
Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s²)	3	3	3
Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000
Anti_kickback protection	Ja	Ja	Ja
Leveres i	-	-	-
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Navn: Varenummer	4933432690	4933449850	4933455140
Variabel hastighed	Ja	Nej	Nej
Vægt (kg)	2.8	2.8	2.8
Optaget effekt (W)	1750	1750	1750
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Skivediameter (mm)	125	125	125