

KemKote® CU-1200

Kobber Montagepasta

Beskrivelse: KemKote CU-1200 Kobber Montagepasta er kobberbaseret, og forstærket med grafit og molybdendisulfid for yderligere at forbedre ydeevnen. Produktet er især velegnet til applikationer, hvor konventionelle kobberbaserede anti-seize produkter ikke kan klare opgaven.

Særdeles velegnet ved høje temperaturer og fungerer professionelt i hele området fra -50°C til +1100°C. CU-1200 er særligt velegnet til ekstreme våde forhold, selv når det påførte emne er nedsænket i havvand.

Kan anvendes til mange formål indenfor stort set alle industrier, hvor der stilles store krav til effektiv professionel smøring med montagepastaer, der ikke løber eller smelter.

Pastaen forebygger sammenbrændinger og beskytter ved specielt høje temperaturer og ekstreme tryk. CU-1200 giver dermed længere holdbarhed og nedsætter slitage på de hårdest belastede dele. Reparationsarbejde lettes betydeligt, da produktet er forebyggende mod sammenbrændinger og samtidigt har gode smøreegenskaber.

Egenskaber:

- Smører, beskytter og letter demontering
- Til forebyggelse og beskyttelse af gevind på bolte, møtrikker, støtter, fittings og bøsninger
- Til flanger, hængsels tapper, omdrejningspunkter m.m.
- Er effektiv i selv de mest aggressive miljøer og er fuldstændig uopløselig i vand



Anvendelse: Påføres nemt med pensel, fedtpresser el. automatisk smøreudstyr. Før påføring rengøres delene grundigt, og for at opnå optimal virkning bør pastaen påføres både han- og hundelene.

Tekniske data:

Udseende:	Kobberfarvet blød pasta.
Konsistensklasse:	1/2 NLGI
Faststoffer:	Kobber, grafit og MoS ₂
Indhold af faststoffer:	ca. 37%
Base type:	Mineralsk olie
Fortykket med:	Organisk modificeret ler
Vægtfylde:	1,3 g/cm ³ .
Flammepunkt:	>200°C
Varmebestandighed:	1100°C
Friktionskoefficient:	0,15
Dækningsevne:	Ca. 10 m ² /kg ved 0,1 mm film tykkelse.
Temperaturområde:	-50°C til +1100°C
Varenummer/forpakning:	80320 500 gr.

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.