

TECHNISCHE DATENBLATT



PRODUKTNAME

blackbolt® Metal Cleaner

WARENUMMER

3356985026

PRODUKTBESCHREIBUNG

Metal Cleaner ist ein starkes Entfettungsmittel für den Industriebereich, welches rasch Öl, Wachs, Teer, Fett, Harz, Silikon usw. löst. Metal Cleaner verdampft rasch und hinterlässt eine saubere und trockene Oberfläche. Das Produkt ist besonders geeignet für das industrielle Kleben mit Zyanoakrylaten und anaeroben Klebstoffen.

EIGENSCHAFTEN

Starkes Entfettungsmittel für den Industriebereich, welches rasch Öl, Wachs, Teer, Fett, Harz, Silikon usw. löst.

GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG

Dose schütteln und direkt aufsprühen. Bei der Verwendung auf lackierten Oberflächen und Kunststoff empfehlen wir, den Klebevorgang zuerst auf einer nicht so sichtbaren Stelle zu testen.

KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Extrem entzündbares Aerosol. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

Inhaltsstoffe: Naphtha (Erdölmit wasserstoff behandelt, leicht



Gefahr!

PR-nummer	2135735
Netto	330 g.
Volumen	500 ml.
Treibmittel	Kohlensäure

Haltbarkeit	Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können.
-------------	--