

LC1DFKP7

Kontaktor TeSys LC1-DF 12.5 kVAr - kul 230 V AC



Primær

Sortiment	TeSys
Produkt navn	TeSys LC1D.K
Produkt type	Capacitor duty contactor
Enhedens korte navn	LC1DFK
Enhedens anvendelse	Kontrol
Til kobling af	Power factor correction
Polbeskrivelse	3P
Pole kontakt composition	3 NO
[Ue] Nominel driftsspænding	<= 690 V AC 50/60 Hz til effekt kreds
Reactive power rating	7 kvar at 220...240 V AC 50/60 Hz <= 55 °C 13 kvar at 400...440 V AC 50/60 Hz <= 55 °C 21 kvar at 660...690 V AC 50/60 Hz <= 55 °C
Kontrol strømkreds type	AC 50/60 Hz
Styrespænding	230 V AC 50/60 Hz
Auxiliary kontakt composition	1 NO + 2 NC instantaneous for control circuit
Elektrisk holdbarhed	300000 kredsløb på Ue 400 V 200000 kredsløb på Ue 690 V
Montagevejledning	DIN-skinne Plade
Standarder	IEC 60947-4-1
Productcertificeringer	CCC CSA UL
Tilslutningsklemmer	Effekt kreds : connector 1 kabel(er) 2,5 mm ² - kabel stivhed: fleksibel - med kabel ende Effekt kreds : connector 2 kabel(er) 1,5 mm ² - kabel stivhed: fleksibel - med kabel ende Power circuit : connector 1 cable(s) 4 mm ² - cable stiffness: solid - without cable end Power circuit : connector 2 cable(s) 4 mm ² - cable stiffness: solid - without cable end
Tilspændingsmoment	Effekt kreds : 1.7 N.m - på connector
Arbejdsforhold	240 cyc/h

Alternativ

Hjælpekontakttype	Type mechanically linked (1 NO + 2 NC) conforming to IEC 60947-5-1
-------------------	--

Miljø

IP kapslingsklasse	18-22 i henhold til IEC 60529
beskyttelsesbehandling	TH i henhold til IEC 60068-2-30
anbefalede temperatur ved drift	-5...60 °C
optimal temperatur til opbevaring	-60...80 °C
driftshøjde	3000 m uden reducere i temperaturen
højde	130 mm
bredde	45 mm
dybde	117 mm
Vægt	0.53 kg

Bæredygtighed

bæredygtighed	Ikke Green Premium produkt
---------------	----------------------------