

# PRODUKTDATABLAD

## SUN@Home Flex 3M

Sun@Home Mood | Lamper til boligen



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

---

### Produktfordele

- Enable increased concentration and efficiency
- Improve overall activity level and daytime alertness
- Improve sleeping rhythm and -intensity
- Improve optic convenience
- Enables an improved level of clean-air-safety by killing residential germs and bad odors
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Adjustable color temperature via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs with CRI95
- SunLike LEDs with reduced Blue Light in LED Spectrum



- Fully automated biorhythm feature according to your location and time
- Innovative luminaire coating-technology fighting household germs and odors

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominel wattforbrug    | 13.50 W     |
| Nominel spænding       | 220...240 V |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥0,5        |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz  |

## Fotometriske data

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Farvetemperatur                         | 2200...5000 K     |
| Lumen                                   | 850 lm            |
| Belysnings effektivitet                 | 60 lm/W           |
| Farvetemperaturer                       | Afstemmelige Hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcm           |
| Farvegengivelsesindex                   | > 95              |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 3000.00 mm |
| Højde       | 2.80 mm    |
| Bredde      | 10.00 mm   |
| Produktvægt | 138.5 g    |

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

|                  |          |
|------------------|----------|
| Materiale        | Silicone |
| Produktfarve     | Hvid     |
| Armaturhus farve | Hvid     |

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C |
| Temperatur område i drift | -20...+40 °C |

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
|-------------------------|---------|

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Monteringstype | Surface         |
| Monteringssted | Alle overflader |

## EVNER

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dimmable                | Yes                 |
| Type forbindelse        | Plug type C (EU)    |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0  |
| Beskyttelsesklasse                       | II   |
| Beskyttelsestype                         | IP20 |

## LOGISTISKE DATA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | User instruction<br>SUN@HOME FLEX |
|  | Packaging insert<br>SUN@HOME      |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075576117 | Folding box<br>1                | 62 mm x 107 mm x 113 mm               | 159.00 g   | 0.75 dm <sup>3</sup> |
| 4058075576124 | Shipping box<br>4               | 264 mm x 129 mm x 143 mm              | 778.00 g   | 4.87 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved

ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.