


Friløbs-kombi-tilbageløbssikring, med tømmeprop, Figur 145 2G



Produktegenskaber

- Særligt velegnet til cirkulationssystemer pga. det meget lave åbningstryk på kun 0,01 bar
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med tømmeprop
- Med prøveanordning
- Spindelgevind uden for mediet
- Kontrollerbar tilbageløbssikringspatron som kunststof-strømningslegeme
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- Med brunt håndhjul
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 13959

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 65 °C
- Kortvarig spidstemperatur 90 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1	H1	L1	Åbningstryk hPa	Vægt kg	kvs m³/h	Zeta-værdi
1452G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	82	10	0,43	4	5
1452G02000	20	G 1	G 1/4	60	105	97	10	0,58	8,1	3,8
1452G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	112	10	0,92	14,1	3,1
1452G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	131	10	1,32	24,2	2,8
1452G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	148	10	1,65	41	2,4
1452G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	80	192	174	10	2,51	60,3	2,7