



BRANDBATTS

ROCKWOOL Brandbatts er ekstra hårde og formstabile batts af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Brandbatts produceres til ca. 120 kg/m³ for 25 og 35mm og til ca. 100 kg/m³ ved større tykkelser. Leveres både som paller og enkelt-pakker.



Anvendelse

ROCKWOOL Brandbatts er ideelle til brandkarmserstatninger (jf. TRÆ 71: Brandsikre bygningsdele, Træinformation 2015 og SBI-Anvisning 273: Tage, 1. udgave 2019), som brandstop ved etageadskillelser, branddøre, og andre steder, hvor der er brug for hård ubrændbar isolering.

Emballering

ROCKWOOL Brandbatts leveres ukomprimeret og indpakket i plastsvøb.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer). ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Densitet (nominel)

Produkterne produceres til ca. 120 kg/m³ for 25 og 35mm og til ca. 100 kg/m³ ved større tykkelser

Deklareret tykkelsestolerance (DS/EN 823) (25-69 mm)	T (klasse)	T2
Deklareret tykkelsestolerance (DS/EN 823) (60-100 mm)	T (klasse)	T3
Deklareret varmeledningsevne (DS/EN 12667)	λ_D (W/m·K)	0,037
Reaktion på brand (DS/EN 13501-1)	Euroklasse	A1
Korttidsvandabsorption (DS/EN 1609)	WS ($\leq 1,0$ kg/m ²)	WS

Godkendelser

17.2.2021	BRANDBATTS
CE-certifikatnummer	1073-CPD-137
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
DoP-nummer	DOP-000450
Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Beskrivelseskode (25-69 mm)	MW-EN13162-T2-WS
Beskrivelseskode (60-100 mm)	MW-EN13162-T3-WS

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke	m ² /palle	stk/palle
		[L] (mm)	[W] (mm)	[H] (mm)				
290869	2120128	1000	600	25	Pakke	4,8		
290889	2120129	1000	600	35	Pakke	3		
290891	2120130	1000	600	50	Pakke	2,4		
290893	2120131	1000	600	75	Pakke	1,8		
290895	2120132	1000	600	100	Pakke	1,2		
289141	2111962	1000	600	25	Palle	4,8	115,2	192
289142	2111964	1000	600	35	Palle	3	84	140
289144	2111965	1000	600	50	Palle	2,4	57,6	96
289146	2111968	1000	600	75	Palle	1,8	36	60

Artikel nr.	DB nr.	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke	m ² /palle	stk/palle
		[L] (mm)	[W] (mm)	[H] (mm)				
289147	2111972	1000	600	100	Palle	1,2	28,8	48