
# Mission Pro



## Variabel blæsehastighed

Hastighedsniveauer for de enkelte trin kan justeres trinløst. På den måde kan hver bruger vælge den blæserhastighed, der passer til dem.

## Lynkøling/boost


Ved hjælp af højfrekvensteknologien kan kompressoren starte op til dens maks. frekvens og giver kraftig køling/opvarmning umiddelbart efter start af klimaanlægget.




Mono & Multi | 24h-Timer | Anti-Cold Air Function | 8 °C Heating | Refrigerant Leakage Detect | Bill Control | GA Stepless Comfort Technology | Turbo | Healthy Filters | Sleep Mode

Wired Control | Follow Me | 2-Way Draining | Remote Control App | Louver Position Memory | 3D Air Flow | Low Ambient Cooling | Remote control | Emergency Using | Auto-Restart Function

# Mission Pro




| | | | Model | Mission Pro 09 | Mission Pro 12 | Mission Pro 18 | Mission Pro 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LM nr. | 7878406334 | 7878403395 | 7878403243 | 7878403256 |
| Kølekapacitet | (min. - maks.) | | kW | 2,64 (1,03 - 3,22) | 3,52 (1,38-4,31) | 5,28 (1,96-6,21) | 7,03 (2,11-8,44) |
| Varmekapacitet | (min. - maks.) | | kW | 2,93 (0,82 - 3,37) | 3,81 (1,07-4,38) | 5,57 (1,38-6,98) | 7,62 (1,55-9,44) |
| P-design (-10 °C ude/20 °C inde) | | | kW | 2,3 | 2,3 | 3,9 | 5,4 |
| Effektforbrug køl | | | W | 686 (80-1100) | 965 (120-1650) | 1496 (150-2220) | 2205 (390-2890) |
| Effektforbrug varme | | | W | 652 (70-990) | 953 (110-1480) | 1384 (220-2330) | 2029 (240-3150) |
| SEER | | | | 8,3 / A++ | 7,5 / A++ | 7,3 / A++ | 6,8 / A++ |
| SCOP | | | | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
| Luftmængde indedel | L/M/H | | $m^3/h$ | 240/370/440 | 270/440/500 | 500/590/750 | 550/700/1050 |
| Lydtryksniveau* | S/L/M/H | Indedel | dB(A) | 21/24/31,5/39 | 22/24/32/40 | 22/24/33/42 | 21/26/36,8/47,5 |
| | | Udedel | dB(A) | 56 | 60 | 59 | 61 |
| Lydeffektniveau | Høj blæsehast. | Indedel | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 62 |
| | | Udedel | dB(A) | 61 | 62 | 64 | 67 |
| Mål | bxhxd | Indedel | mm | 810x200x300 | 810x200x300 | 980x225x325 | 1090x235x338 |
| | | Udedel | mm | 800x333x554 | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 |
| Vægt | | Indedel | kg | 7,4 | 8,3 | 10,7 | 13 |
| | | Udedel | kg | 28,5 | 28,5 | 36,9 | 49,7 |
| El-tilslutning | | | V/Ph/Hz | 230/1/50 | | | |
| Anbefalet kabel** | | Antal ledere x $mm^2$ | | 3g2,5 | | | |
| Styreledning | | Antal ledere x $mm^2$ | | 5g1,5 | | | |
| Anbefalet maks. sikringsstørrelse** | | | A | 16 | | | |
| Rørdimensioner | | Tryk rør | mm (tommer) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| | | Sug rør | mm (tommer) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) |
| | | Afløbsslange | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. rørlængde | | | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maks. højdeforskel indedel-udedel | | | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Kølemiddel type | | | | R32 | | | |
| Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør) | | | kg | 0,65 | 0,65 | 1,25 | 1,6 |
| Mængde kølemiddel ved efterfyldning | | | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Driftstemperatur udedel køl | | | °C | -15 / 50 | | | |
| Driftstemperatur udedel varme | | | °C | -25 / 30 | | | |
| Standard fjernbetjening | | | IR | RG58F(2H)/BGEF | | | |
| Wi-fi-modul (kan tilkøbes) | | | | LM nr. 7886321553 | | | |

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;
Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;
Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

**Midea forhandles af Lemvigh-Müller**

Skriv til energi & klima
**midea@lemu.dk**

Ring til salg og support
**3695 5454**

Læs mere på **lemu.dk/midea**

LEMVIGH-MÜLLER