



Wandgeräte Xtreme Save Lite



Modellbezeichnung		Innenheit	Xtreme Save Lite 09		Xtreme Save Lite 12	
Gerätebezeichnung		Außeneinheit	MSAGAU-09HRE/N8-L		MSAGBU-12HRE/N8-L	
Kühlleistung		Nenn (min – max)	MOXY102-09HRE/N8-L		MOXY102-12HRE/N8-L	
			2,8 (1,02-3,22)		3,6 (1,37-4,30)	
Heizleistung		Nenn (min – max)	kW		kW	
			2,93 (0,82-3,37)		3,80 (1,0-4,38)	
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W		W	
			733 (80-1100)		1096 (120-1650)	
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W		W	
			771 (70-990)		1027 (110-1480)	
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A		A	
			3,18 (0,35-4,78)		4,76 (0,5-7,2)	
SEER			7,4 / A++		7,0 / A++	
SCOP			4,1 / A+		4,2 / A+	
Luftmenge Innenheit		Lo/Med/Hi	330/460/520		350/400/530	
Schalldruckpegel*		Si/Lo/Med/Hi	22/22/27		22/22/27	
			dB (A)		dB (A)	
			55,5		55,5	
Schalleistungspegel		hohe Lüfterstufe	54		56	
			dB (A)		dB (A)	
			62		62	
Maße BxTxH			766x210x291		835x208x295	
			mm		mm	
			720x270x495		720x270x495	
			mm		mm	
Gewicht			8		8,7	
			kg		kg	
			23,5		23,7	
Stromversorgung			V/Ph/Hz		230/1/50	
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²		3x2,5	
Empf. Steuerung			Adern x mm²		5x1,5	
Empf. Absicherung (träge)			A		16	
Rohrleitungsanschlüsse			Flüssigkeitsl.		6,35 (1/4)	
			mm (Zoll)		9,52 (3/8)	
			Saugleitung		16	
			mm (AD)		16	
Max. Leitungslänge			m		25	
Max. Höhendifferenz Innenheit-Außeneinheit			m		10	
Kältemittel			R32		R32	
Kältemittelmenge			kg		0,6	
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m		12	
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C		-10 / 45	
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C		-10 / 24	
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR		RG10A1 (R2S)/BGEF	

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die Leistungsdaten basieren auf folgenden Bedingungen:

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

Schall der Innenheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

iECO-Modus

„iEco Energi“ Chip mit präzisiertem Regelungsalgorithmus zur automatischen Energieeinsparung.

Inverter Quattro™

Hocheffizientes Innen- und Außengerätedesign für effiziente und konstante Leistung ohne Energieverlust.

Follow Me

Die mit einem Temperatursensor ausgestattete Fernbedienung kontrolliert und regelt die Raumtemperatur in Ihrer unmittelbaren Umgebung.

