

ARCA 507030S



Demo billede

Typenummer: ARCA 507030S
Produkt kode: 8120111
Betegnelse: Kabinet, PC
Bemærkninger: m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på kort side

EAN-kode: 6418074086044
Elnummer:
Finland: 3424066
El-nummer 8212095423
Danmark:

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:			Tilbehør:		
mm:	500	700	300	MPP ARCA 5070	Montageplade, perforeret
tommer:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050	Montageplade, multiperforeret
				MPX ARCA 7050	Montageplade
Materials:				DRS ARCA 507030	DIN ramme sæt
Materiale:	Polycarbonat			IDS ARCA 5070	Inderdørs sæt
Farve på kassebund:	RAL 7035			PMK ARCA 70	Pæle- og maste-monteringssæt
Farve på dæksel:	RAL 7035			RCS ARCA 5070	
Pakningsmateriale:	Polyurethan			SBK ARCA 50	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur:				SBK ARCA 70	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F				
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F				
Tilbehør:					
MPS ARCA 7050	Montageplade				

Klassifikering:	
IP klassificering (EN 60529): IP66	
IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
UV resistens: UL 508	
Brandbarheds test: UL 94 5VA	
Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	

Klassificering:

IP klassificering (EN 60529): IP66
IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret
Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV resistens: UL 508
Brandbarheds test: UL 94 5VA
Glødetræds test (IEC 695-2-1) °C: 960

Certifikater:

SGS Fimko

