

RiLine60-skinnesystemer 800 A/1600 A (60 mm)



Tilslutningsteknik Side 280 – 282 **Komponentadaptere** Side 283 – 289 **Sikringskomponenter** Side 294 – 309

Materiale:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Bemærk:

Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt.

Diagrammer for kortslutningsholdbarhed:

Finder du på internettet.

Teknisk information:

Finder du på internettet.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

PLS-skinnesystemer

Skinneholdere		    				
	Pk.	PLS 800		PLS 1600		
Til Rittal-system		3-polet/60 mm		3-polet/60 mm		4-polet/60 mm
Antal poler/skinnecenterafstand						
Med indvendig montage		■	■	■	■	■
Skinneholder, kan overbygges		■	■	■	■	■
Godkendelser		–	UL	–	UL	UL
Best.nr. SV	4 stk.	9341.000	9341.050	9342.000	9342.050	9342.004



Rittal Canada

RITTAL Systems Ltd.
 6485 Ordan Drive • Mississauga ON L5T 1X2
 Canada
 Phone: +1 (905) 795-0777
 Fax: +1 (905) 795-9548
 Toll-free: 1-800-399-0748
 E-mail: marketing@rittal.ca • www.rittal.ca