



Termix 24 konvertering

Termix 24 konvertering



Termix 24 konvertering er løsningen, såfremt en ældre Termix vandvarmer ønskes opdateret til en nyere generation.

Vandvarmeren er forsynet med Gemina Termix's patenterede føleraccelerator, hvilket forstærker AVTB ventilens lukketid til det maksimale. Herved undgås overophedning af vandvarmeren og en god driftsøkonomi sikres.


AVTB ventilen i eksisterende installation genbruges.

Termix 24 konvertering leveres med direkte konvertible studse til Termix 20, Termix 20L, VMTD og VVX.



Tekst	VVS nr.
Termix 24 konvertering for T20 og T20L incl. kabinet	376927.470
Termix 24 konvertering for VMTD-1	376926.606
Termix 24 konvertering for VMTD-2	376926.608
Termix 24 konvertering for VVX 1-x	376926.616
Termix 24 konvertering for VVX 2-x	376926.618

Termix 24 konvertering - data



1. Fjv. retur 18 mm
2. K. vand 18 mm
3. V. vand 18 mm
4. Fjv. frem 18 mm

Veksler : Rustfri AISI 316
 Prøvetryk veksler : 30 bar
 Arbejdstryk : 16 bar
 Driftstemperatur : Max. 120°C
 VA godkendelse : VA 3.22/12425
 Loddemateriale : Kobber
 Vægt : 6 kg

Mål Termix 24 konv. for T20/T20L i mm:
400 x 540 x 160 (h x b x d)

Mål Termix 24 konv. for VMTD i mm:
265 x 500 x 90 (h x b x d)

Mål Termix 24 konv. for VVX i mm:
430 x 500 x 90 (h x b x d)

Termix 24 konvertering - ydelser

Termix 24 konv. m/AVTB 15	Δp kPa	Fremløbstemperatur 60°C						Fremløbstemperatur 70°C						
		Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/50 °C			Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/50 °C			
		Effekt kW	BV Flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV Flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV Flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV Flow l/h	Retur °C	
		20	32,3	786	19,5	29,3	630	23,0	40,0	984	17,8	37,8	816	20,0
		35	38,0	936	20,6	32,2	690	23,8	49,2	1212	18,9	46,7	1002	21,6
45	42,4	1044	21,4	38,2	822	25,2	55,4	1362	19,6	52,3	1128	22,4		

Ovenstående beregninger er incl. AVTB 15 ventil.

BEMÆRK! Ventilen ikke medleveret

Der tages forbehold for trykfejl.

GEMINA  **TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • 7451 Sunds • Tlf. 9714 1444 • Fax 9714 1159
mail@termix.dk • www.termix.dk

