

CoreLine Downlight

DN140B LED10S/840 PSED-E WR

840 Neutral hvid - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - White reflector without louver - Push-in-stik og trækaflastning - Fingerbeskyttelse

Den nye CoreLine Downlight er en serie af indbygningsarmaturer fra Philips, der er beregnet til brug som erstatning for CFL-ni/CFL-i-baserede armaturer. De lave samlede ejeromkostninger gør det lettere for kunderne at skifte til LED-belysning. Armaturerne udsender et naturligt lys, der kan bruges inden for almen belysning. De giver desuden øjeblikkelige energibesparelser og har en meget lang levetid, hvilket både er en god investering en miljøvenlig løsning. De er nemme at installere takket være standardudskæringsstørrelsen og brug af push-in-stik. InterAct Ready-armaturer med integrerede trådløse forbindelser er tilgængelige i denne produktserie og kan bruges sammen med InterAct-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 unit
Driver/strømforsyning/transformer	PSED-E [Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]
Driver medfølger	Ja
Optiktype	WR [White reflector without louver]
Armatur til lysstrålespredning	90°
Lysstyringsgrænseflade	DALI
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning

Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Mærke for brændbarhed	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE-mærke	CE mark
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	5 år
Konstant lysstrøm	No
Antal produkter på MCB	24
RoHS-mærke	RoHS mark
Unified glare rating CEN	25

CoreLine Downlight

Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
End CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	20.4 A
Starttid	0.195 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Armaturhusmateriale	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	Steel
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Total længde	0 mm
Total bredde	0 mm
Total højde	100 mm
Total diameter	162 mm

Godkendelse og anvendelse	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0.2 J standard]


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm	1100 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	96 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	≥80
Indlendende kromaticitet	(0.381,0.379) SDCM≦5
Indledende indgangseffekt	11.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871016332583500
Ordreproduktnavn	DN140B LED10S/840 PSED-E WR
EAN/UPC – produkt	8710163325835
Ordrekode	32583500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Materialenr. (12NC)	911401631305
Nettovægt (stykke)	0.490 kg



Målskitse



CoreLine Downlight DN140B



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle rettigheder reserved. Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

www.lighting.philips.com
2018, september 5 - registrerede til at ændre