

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Polyester Rundsling Sikkerhedsfaktor 7:1

Polyester Round Sling Safety Factor 7:1

Varenr./Article No.	Farve Colour	Længde Length	Omkreds Circle	Kg./Stk./Pc	SWL
RUND05/1000	Violet	0.50mtr.	1.00mtr.	0.200	1000kg.
RUND10/1000	Violet	1.00mtr.	2.00mtr.	0.400	1000kg.
RUND15/1000	Violet	1.50mtr.	3.00mtr.	0.600	1000kg.
RUND20/1000	Violet	2.00mtr.	4.00mtr.	0.800	1000kg.
RUND25/1000	Violet	2.50mtr.	5.00mtr.	1.000	1000kg.
RUND30/1000	Violet	3.00mtr.	6.00mtr.	1.200	1000kg.
RUND40/1000	Violet	4.00mtr.	8.00mtr.	1.6000	1000kg.
RUND50/1000	Violet	5.00mtr.	10.00mtr.	2.000	1000kg.

BRUGSANVISNING:

Før ibrugtagen, kontroller, at rundslingen er intakt (ingen tråd lus eller revner).

Rundslingen er påsyet label hvor pictogrammer, illustrerer kapacitet ved forskellige anvendelsesmåder.

Påsyet label er endvidere mærket med årstal og tal fra 1-12, som illustrerer år samt måned for ibrugtagen. År samt måned for ibrugtagen krydses af eller hules.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rundslingen bør opbevares tørt og fri for fugt.

En rundsling med revner eller tråd lus svækker rundslingens kapacitet og bør ikke anvendes.

Jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt hovedeftersyn på rundsling og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.