

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5

Elektronisk forkobling dæmpbar 1...10 V til lysstofrør 16 mm

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 1X14/24 DIM	DULUX F 24 W	0.11 A	25.00 W	1700 lm	1
	DULUX L 24 W	0.11 A	25.00 W	1800 lm	1
	FC 22 W	0.11 A	25.00 W	1750 lm	1
	HE 14 W	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1
	HE 14 W SLS	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1
	HO 24 W	0.11 A	26.00 W	1750 lm	1
	HO 24 W CONSTANT	0.11 A	26.00 W	1900 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 1X21/39 DIM	DULUX L 22 W HE	0.11 A	23.10 W	2000 lm	1
	DULUX L 40 W	0.18 A	41.80 W	3500 lm	1
	DULUX L 40 W CONSTANT	0.18 A	41.80 W	3500 lm	1
	FC 40 W	0.18 A	42.00 W	3100 lm	1
	HE 21 W	0.11 A	23.10 W	1900 lm	1
	HE 21 W SLS	0.11 A	23.10 W	1900 lm	1
	HO 39 W	0.18 A	41.80 W	3100 lm	1
	HO 39 W CONSTANT	0.18 A	41.80 W	3400 lm	1

Lyskilde-forkoblings kombination (system)



Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	HO 39 W SLS	0.18 A	40.80 W	3100 lm	1
	L 70 W	0.29 A	65.50 W	6200 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 1X28/54 DIM	DULUX L 26 W HE	0.14 A	30.10 W	2700 lm	1
	DULUX L 28 W HE	0.14 A	30.10 W	2800 lm	1
	DULUX L 55 W	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	DULUX L 55 W CONSTANT	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	DULUX L 55 W XT	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	FC 55 W	0.26 A	59.00 W	4450 lm	1
	HE 28 W	0.14 A	30.10 W	2600 lm	1
	HE 28 W SLS	0.14 A	30.10 W	2600 lm	1
	HO 50 W ES	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	HO 54 W	0.26 A	58.80 W	4450 lm	1
	HO 54 W CONSTANT	0.26 A	58.80 W	4850 lm	1
	HO 54 W SLS	0.26 A	58.80 W	4450 lm	1
	HO 54 W XT	0.26 A	58.80 W	4850 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 1X35/49/80 DIM	DULUX L 80 W	0.40 A	88.00 W	6000 lm	1

Lyskilde-forkoblings kombination (system)



Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	DULUX L 80 W CONSTANT	0.40 A	88.00 W	6000 lm	1
	HE 35 W	0.17 A	37.80 W	3300 lm	1
	HE 35 W XT	0.17 A	37.80 W	3300 lm	1
	HO 45 W ES	0.24 A	53.40 W	4600 lm	1
	HO 49 W	0.24 A	53.40 W	4300 lm	1
	HO 49 W CONSTANT	0.24 A	53.40 W	4450 lm	1
	HO 73 W ES	0.39 A	88.00 W	6650 lm	1
	HO 80 W	0.39 A	88.10 W	6150 lm	1
	HO 80 W CONSTANT	0.39 A	88.10 W	6800 lm	1
	HO 80 W XT	0.39 A	88.10 W	6150 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 2X14/24 DIM	DULUX F 24 W	0.22 A	49.00 W	1700 lm	2
	DULUX L 24 W	0.22 A	49.00 W	1800 lm	2
	FC 22 W	0.22 A	49.00 W	1750 lm	2
	HE 14 W	0.14 A	30.60 W	1200 lm	2
	HE 14 W SLS	0.14 A	30.60 W	1200 lm	2
	HO 24 W	0.22 A	50.00 W	1750 lm	2
	HO 24 W CONSTANT	0.22 A	50.00 W	1900 lm	2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 2X21/39 DIM	DULUX L 22 W HE	0.21 A	45.00 W	2000 lm	2
	DULUX L 40 W	0.36 A	82.00 W	3500 lm	2
	DULUX L 40 W CONSTANT	0.36 A	82.00 W	3500 lm	2
	FC 40 W	0.36 A	82.00 W	3100 lm	2
	HE 21 W	0.21 A	45.00 W	1900 lm	2
	HE 21 W SLS	0.21 A	45.00 W	1900 lm	2
	HO 39 W	0.36 A	82.00 W	3100 lm	2
	HO 39 W CONSTANT	0.36 A	82.00 W	3400 lm	2
	HO 39 W SLS	0.36 A	80.00 W	3100 lm	2
	L 70 W	0.56 A	128.00 W	6200 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 2X28/54 DIM	DULUX L 26 W HE	0.27 A	60.20 W	2700 lm	2
	DULUX L 28 W HE	0.27 A	60.20 W	2800 lm	2
	DULUX L 55 W	0.51 A	115.00 W	4800 lm	2
	DULUX L 55 W CONSTANT	0.51 A	115.00 W	4800 lm	2
	FC 55 W	0.51 A	115.00 W	4450 lm	2
	HE 28 W	0.27 A	60.20 W	2600 lm	2
	HO 54 W	0.51 A	115.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W CONSTANT	0.51 A	115.00 W	4850 lm	2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)



Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 2X35/49 DIM	HE 35 W	0.33 A	74.50 W	3300 lm	2
	HE 35 W XT	0.33 A	74.50 W	3300 lm	2
	HO 49 W	0.45 A	103.60 W	4300 lm	2
	HO 49 W CONSTANT	0.45 A	103.60 W	4450 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 2X35/49/80 DIM	DULUX L 80 W	0.74 A	165.00 W	6000 lm	2
	DULUX L 80 W CONSTANT	0.74 A	165.00 W	6000 lm	2
	HE 35 W	0.34 A	74.00 W	3300 lm	2
	HE 35 W XT	0.34 A	74.00 W	3300 lm	2
	HO 45 W ES	0.45 A	101.00 W	4600 lm	2
	HO 49 W	0.46 A	103.00 W	4300 lm	2
	HO 49 W CONSTANT	0.46 A	103.00 W	4450 lm	2
	HO 73 W ES	0.72 A	165.00 W	6400 lm	2
	HO 80 W	0.74 A	165.00 W	6150 lm	2
	HO 80 W CONSTANT	0.74 A	165.00 W	6800 lm	2
	HO 80 W XT	0.74 A	165.00 W	6150 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 3X14/24 DIM	DULUX F 24 W	0.32 A	74.00 W	1700 lm	3

Lyskilde-forkoblings kombination (system)



Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	DULUX L 24 W	0.32 A	73.00 W	1800 lm	3
	FC 22 W	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	HE 14 W	0.20 A	45.30 W	1200 lm	3
	HO 24 W	0.32 A	74.00 W	1750 lm	3
	HO 24 W CONSTANT	0.32 A	74.00 W	1900 lm	3

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTi 4X14/24 DIM	DULUX F 24 W	0.43 A	97.60 W	1800 lm	4
	DULUX L 24 W	0.43 A	98.00 W	1800 lm	4
	FC 22 W	0.43 A	98.00 W	1750 lm	4
	HE 14 W	0.27 A	60.40 W	1200 lm	4
	HO 24 W	0.43 A	98.00 W	1750 lm	4
	HO 24 W CONSTANT	0.43 A	98.00 W	1900 lm	4