



Ledinaire Square vægmonteret

WL055V LED6S/830 PSU MDU WH

830 Varm hvid - Strømforsyningsenhed - Sikkerhedsklasse II -
Movement detection unit - hvid

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED armaturer, der fås som lagervarer, og som alle er af Philips' høje kvalitetsstandarder til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for. Ledinaire Square, vægmonteret, findes i versioner med bevægelsesdetektion og nødbelysning, hvilket sikrer mange valgmuligheder og fleksibilitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	110 °
Lyskilde farve	830 Varm hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	110 [Beam angle 110°]
Armatur til lysstrålespredning	110°
Indbygget lysstyringssystem	MDU [Movement detection unit]
Tilslutning	Push-in.stik, 3-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-

CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	3 år
Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	2
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Ledinaire Square vægmonteret

Unified Glare Rating – CEN	Not applicable
----------------------------	----------------

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	4 A
Starttid	0,02 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	374 mm
Samlet bredde	150 mm
Samlet højde	82 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	82 x 150 x 374 mm (3.2 x 5.9 x 14.7 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%

Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	SDCM≤5
Indledende indgangseffekt	6 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,075 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65B50

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	20%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016335409599
Ordreprodukt navn	WL055V LED6S/830 PSU MDU WH
EAN/UPC – produkt	8710163354095
Ordrekode	911401862580
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	911401862580
Nettovægt (stykke)	0,750 kg



Målskitse



Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

Ledinaire Square vægmonteret

