

**Beskrivelse**

Selvborende pladefastgørelse til gipsplader.

Anvendelse


Til let installation i gipsplader på 9 mm og derover. Installationen er uafhængig af gipspladernes tykkelse og isoleringen bagved.

Fordele


- Selvborende, installeres og fastgøres med hånd eller skruetrækker med Pozidriv (PZ) 2 uden forboring
- Driva TPD-SK leveres med 4,5x35 skrue med lavprofil hoved
- Driva TPD-VS leveres med 4,5x35 skrue med rundt hoved
- Kan benyttes til gipsplader på 9 mm tykkelse og derover
- Brandsikker
- Stejlt gevind: hurtig og nem at dreje i

Tekniske data

Materiale	Driva TPD-SK: Zink, skruen er el-galvaniseret Driva TPD-VS: Glas-fiberarmeret PA (polyamid)
Pakning	Karton



Skrue TPD ind i gipsplader med en skruetrækker.



Monter emnet ved at skruen ind i TPD med en skruetrækker.

Sortiment/Tekniske data (1 kN = ca. 100 kg)

P00516
P00534
P01303



Type	Skruestr. mm	Plade- tykkelse mm	Maks. tykkelse på emnet mm	Maks. belastning Tvær-/udtrækskraft i 13 mm gipsplader kN	Antal/pk.	Vare-nr.	EAN-nr
TPD-SK	4.5x35	9–	12	0,27/0,8 ¹⁾	100	1220 106	731588 1220106
TPD-SK	4.5x35	9–	12	0,27/0,8 ¹⁾	25	1220 205	731588 1220205
TPD-VS	4.5x35	9–	12	0,19/0,5 ²⁾	100	1220 010	731588 1220014

¹⁾ Sikkerhedsfaktor for tværkraft 2,5 og for udtrækskraft, 3.

²⁾ Sikkerhedsfaktor for tværkraft 4,5 og for udtrækskraft, 6.