



### Elektrisk kondensatfordamper

Til montage udvendigt på skabet.  
Anvendelig til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere.

Fordampningseffekt:

1) 2,4 l/d

2) 4,2 l/d

**Farve:**

RAL 7035


**Leveringsomfang:**

Elektronisk kondensatfordamper, tilslutningsklar.

| Mærkedrifts-spænding | Best.nr. SK                  |                              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                      | Til SK 3302/SK 3303          | Til 400 mm brede køleenheder |
| 230 V, 50/60 Hz      | <b>3301.560<sup>1)</sup></b> | <b>3301.570<sup>2)</sup></b> |
| 115 V, 50/60 Hz      | <b>3301.580<sup>1)</sup></b> | <b>3301.590<sup>2)</sup></b> |

**Detaljetegning,**

se side 1297.



### Kondensatopsamlingsflaske

Til montage på skabet.

Anvendelig til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere.

Sikkerhedsoverløb på siden.

Rumindhold ca. 0,75 l.

**1** Kondensatudløbsslange

**2** Membrangennemføringstykke

**3** Maks. 70 mm

| Stk./pk. | Best.nr. SK     |
|----------|-----------------|
| 1 stk.   | <b>3301.600</b> |

**Leveringsomfang:**

Kondensatopsamlingsflaske, flaskeholder inkl. montage-tilbehør.



### Kondensatslange

Til bort- og videreledning af kondensat. Tilsluttes til køleenheder.


**Materiale:**

PVC, transparent

**Leveringsomfang:**

10 m slange.

| Til enhed                                                                                                                                                                                                                                      | Materiale-tykkelse Ø | Best.nr. SK     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| SK 3302. ... /SK 3320. ...                                                                                                                                                                                                                     | 8 x 1,5 mm           | <b>3301.608</b> |
| SK 3303. ... /SK 3361. ...                                                                                                                                                                                                                     | 10 x 1,5 mm          | <b>3301.610</b> |
| SK 3273. ... /SK 3304. ... /<br>SK 3305. ... /SK 3328. ... /<br>SK 3329. ... /SK 3332. ... /<br>SK 3359. ... /SK 3366. ... /<br>SK 3377. ... /SK 3382. ... /<br>SK 3383. ... /SK 3384. ... /<br>SK 3385. ... /SK 3386. ... /<br>SK 3387. ... / | 12 x 2 mm            | <b>3301.612</b> |



### Gælleflanger

Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.

**Materiale:**

Stålplade

**Farve:**


RAL 7035

| B mm | H mm | T mm | Stk./pk. | Best.nr. SK     |
|------|------|------|----------|-----------------|
| 160  | 110  | 8    | 4 stk.   | <b>2541.235</b> |
| 210  | 100  | 8    | 4 stk.   | <b>2542.235</b> |
| 330  | 110  | 8    | 4 stk.   | <b>2543.235</b> |

RAL 7032 bestilles med endenr. 200, grundet med endenr. 300. Leveringstid oplyses på forespørgsel.

**Detaljetegning,**

se side 1297.



T = Dybde