

|                      |                                            |                    |               |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Typenummer:</b>   | ARCA 705030W                               | <b>EAN-kode:</b>   | 6418074080080 |
| <b>Produkt kode:</b> | 8120137                                    | <b>Elnummer:</b>   |               |
| <b>Betegnelse:</b>   | Kabinet, PC                                | Finland:           | 3423213       |
| <b>Bemærkninger:</b> | m/rude i låg, 2 låse, hængsel på lang side | El-nummer Danmark: | 8212091935    |
|                      |                                            | El-nummer Sverige: | 2500154       |

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

| Dimensioner:                  | Længde         | Brede | Højde | Tilbehør:                                  |                                            |
|-------------------------------|----------------|-------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| mm:                           | 700            | 500   | 300   | MPP ARCA 7050                              | Montageplade, perforeret                   |
| tommer:                       | 27.6           | 19.7  | 11.8  | MPMP ARCA 7050                             | Montageplade, multiperforeret              |
| Materials:                    |                |       |       | MPX ARCA 7050                              | Montageplade                               |
| Materiale:                    | Polycarbonat   |       |       | DRS ARCA 705025                            | DIN ramme sæt                              |
| Farve på kassebund:           | RAL 7035       |       |       | DRS ARCA 705030                            | DIN ramme sæt                              |
| Farve på dæksel:              | RAL 7035       |       |       | IDS ARCA 7050                              | Inderdørs sæt                              |
| Pakningsmateriale:            | Polyurethan    |       |       | PMK ARCA 50                                | Pæle- og maste-monteringssæt               |
| Temperatur:                   |                |       |       | RCS ARCA 7050                              |                                            |
| Temperatur °C (kort tid):     | -40 ... 120 °C |       |       | SBK ARCA 50                                | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner  |
| Temperatur °C (kontinuerlig): | -40 ... 80 °C  |       |       | SBK ARCA 70                                | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner  |
| Temperatur °F (kort tid):     | -40 ... 250 °F |       |       | DSP ARCA LM                                | Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060       |
| Temperatur °F (kontinuerlig): | -40 ... 175 °F |       |       | DSP ARCA RM                                | Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060 |
| Tilbehør:                     |                |       |       | Klassificering:                            |                                            |
| MPS ARCA 7050                 | Montageplade   |       |       | IP klassificering (EN 60529): IP65         |                                            |
|                               |                |       |       | IK klassificering (EN 62262): IK08         |                                            |
|                               |                |       |       | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret     |                                            |
|                               |                |       |       | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1    |                                            |
|                               |                |       |       | Brandbarheds test: UL 94 5VA               |                                            |
|                               |                |       |       | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960      |                                            |
|                               |                |       |       | NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13 |                                            |

