

UDSTØDNINGSTRAGTE












Gram udstødningstragte leveres til alle bilmærker standard og special. Udførelse i stål og stål beklædt med temperaturbestandig gummi.

Billede	Type	Blitype	Sondeåbning	Enkelt	Dobbelt	Gribetang	Spjæld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Fjederklap	Mundingsmål	Slangtilslutning	Varenr.
	Studs for udstødningsgas type MO	P		X						X	 ø76mm	76	06 257 000
		P		X						X	 ø100mm	100	06 259 000
		P		X						X	 ø125mm	125	06 260 000
		P		X						X	 ø150mm	150	06 261 000
	P-100-50S	P	X	X							 ø100mm	50	08 669 100
	P-100-76S	P	X	X								76	08 670 000
	P-100-100S	P	X	X								100	08 670 100
	V	L		X							 ø150mm	75	08 615 100
		L		X								100	08 615 200
		L		X								125	08 616 300
		L		X								150	08 616 400
	MOG	P	X	X		X	X				 ø125mm	76	06 660 000
		P	X	X		X	X				 ø125mm	100	06 661 000
		L	X	X		X	X				 ø150mm	125	06 662 000
		L	X	X		X	X				 ø150mm	150	06 663 000
		L	X	X		X	X				 ø200mm	150	06 665 000
		L	X	X		X	X				 ø200mm	200	06 666 000
	Tillæg for udstødningstragt type MOG udført i stål												06 667 000
	Tillæg for udstødningstragt type MOG udført i rustfri stål (AISI 304), excl. tang												06 667 500

P=Personbil L=Lastbil

UDSTØDNINGSTRAGTE

Billede	Type	Blitype	Sondeåbning	Enkelt	Dobbelt	Gribetang	Spjæld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Mundingsmål	Slangetilslutning	Varenr.
	DOG	P	X		X	X	X				76	06 670 000
		P	X		X	X	X				100	06 671 000
		P	X		X	X	X				125	06 673 000
	DT	P			X			X	X		76	08 620 500
		P			X			X	X		100	08 620 600
		P			X			X	X		125	08 620 700
	DL	P			X			X			100	08 612 600
 (Leveres standard excl. spjæld)	PL	P		X				X			76	08 611 400
		P		X				X			100	08 611 500
		P		X				X			125	08 611 600
 (Leveres standard excl. spjæld)	VLL	L		X				X			100	08 611 700
		L		X				X			125	08 611 800
		L		X				X			150	08 611 900
		L		X				X			125	08 618 100
		L		X				X			150	08 618 200
	Løs håndpumpe for pneumatiske udstødningstragt, incl. trykventil og 100mm slange											08 625 500
	Gram lyse-slukker	L		X							125	06 679 000
		L		X							150	06 680 000

Rev. 12.16 Ret til ændringer forbeholdes

P=Personbil L=Lastbil

UDSTØDNINGSTRAGTE

Billede	Type	Bittype	Enkelt	Dobbelt	Højde-indstillelig	Mundingsmål	Slange-tilslutning	Varenr.
	Udstødningstragt på hjul	L	X			Specialreduktion fra ø150	76	06 243 000
		L	X			Specialreduktion fra ø150	100	06 243 100
		L	X			Specialreduktion fra ø150	125	06 243 200
		L	X		100 - 800mm	 ø150mm	150	06 242 000

P=Personbil L=Lastbil

Billede	Type	Beskrivelse	Materiale	Dimension	Varenr.
	Slangeskål for ophæng i balancer	Slangeskål, der støtter slangen for at undgå knæk og slid i forbindelse med ophæng, f.eks. i balanceblok.	Udført i neopren med et forstærkningslag.	 ø76mm	06 690 000
				 ø100mm	06 691 000
				 ø125mm	06 692 000
				 ø150mm	06 693 000
				 ø200mm	06 695 000
	Slingeholder for vægmontage type SVM	Til opbevaring af slangen, f.eks. på en væg	Udført i pulverlakeret stål	 ø76 - 100mm	06 624 000
				 ø125 - 150mm	06 625 000



Tvilling-udstødningstragt til motorcykler

- Fri bevægelse ved både højde- og breddejustering
- Leveres med påsvejest vægklods 3 kg på underside af platform for stabilitet
- 2 stk. udstødningstragte af typen P100-100
- Platform med hjul for stor mobilitet
- 2 stk. 500mm slange type S3B ø100mm
- 1 stk. Y-rør 3x100mm nippel
- Varenummer: 06 150 000

Farve: RAL 5007/7011 (struktur)