

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home ORBIS Plate

Sun@Home Wall & Ceiling | Lamper til boligen



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Enable increased concentration and efficiency
- Improve overall activity level and daytime alertness
- Improve sleeping rhythm and -intensity
- Improve optic convenience
- Enables an improved level of clean-air-safety by killing residential germs and bad odors
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Adjustable color temperature via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs with CRI95
- SunLike LEDs with reduced Blue Light in LED Spectrum



- Fully automated biorhythm feature according to your location and time
- Innovative luminaire coating-technology fighting household germs and odors



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	26.00 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	0 relevant
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Forsynings frekvens	50...60 Hz

Luminaire sensor data

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

Fotometriske data

Farvetemperatur	2200...5000 K
Lumen	2100 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	> 95

Lystekniske data

UGR lateral	ikke relevant
UGR longitudinal	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	430.00 mm
Højde	70.00 mm
Bredde	430.00 mm
Monteringsdiameter	ikke relevant
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant

Produktvægt	1160.00 g
-------------	-----------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Materiale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SUN@HOME ORBIS PLATE
	User instruction SUNATHOME ORBIS PLATE RD 430 TW
	Packaging insert SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575950	Folding box 1	84 mm x 452 mm x 454 mm	1467.00 g	17.24 dm ³
4058075575967	Shipping box 3	474 mm x 265 mm x 477 mm	5214.00 g	59.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

