

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet lastekrog m/gaffel
Grade80 Yellow Painted Clevis Sling Hook w/Latch

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8CLEVISLAST78/2.00T	7/8mm	9.5mm	9.5mm	25mm	0.500	2.000kg.
K8CLEVISLAST10/3.15T	10mm	13mm	13mm	31.5mm	0.900	3.150kg.
K8CLEVISLAST13/5.30T	13mm	16.5mm	16.5mm	35mm	1.700	5.300kg.
K8CLEVISLAST16/8.00T	16mm	21.5mm	21.5mm	49mm	3.500	8.000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Gaffel Lastekrog anvendes eksempelvis som bundkrog ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt til løft.

Gaffel Lastekrogen kan monteres direkte på løftkæden, hvorved Samleled spares.

Monteres ved hjælp af medfølgende tvær- og låsepin med en hammer eller alternativt slag værktøj.

Valg af størrelse/Kapacitet af Gaffel Lastekrog afhænger alene af valgte kæders størrelse, da gaflen på kroge er dimensioneret ud fra dette – eksempelvis, 8mm krog passer til en 8mm kæde

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn