

VVS - INSTALLATION

SIDE 49 · AFSNIT 4 · OKT. 2010

FLASHBAND

Selvkæbende asfaltstrimmel med aluminiumsfolie.

Alsidigt reparationsbånd til tage, skotrender, afløb, tagrender, rør, inddækninger, kabelnedføringer, tagvinduer.

Farve/Type: Alu: forsynet med ét lag Alu-film
Blygrå: forsynet med et ekstra lag PVC-film

Fordele

- Flashband binder på tørre, rengjorte overflader
- bliver siddende
- holdbarhed op til 15 år
- bøjeligt, let at forme
- erstatter i stor udstrækning zinkarbejde og lodninger



Varenummer	Varebeskrivelse	TUN nr.	Pr. Rl.	Pk. Enh.
49 0451 050	Flashband 50 mm alu	1984236	10 m	1/6 rl.
49 0451 052	Flashband 50 mm grå	2658482	10 m	1/6 rl.
49 0451 070	Flashband 75 mm alu	1984244	10 m	1/4 rl.
49 0451 072	Flashband 75 mm grå	2658490	10 m	1/4 rl.
49 0451 100	Flashband 100 mm alu	1984251	10 m	1/3 rl.
49 0451 102	Flashband 100 mm grå	2658508	10 m	1/3 rl.
49 0451 150	Flashband 150 mm alu	1984269	10 m	1/2 rl.
49 0451 152	Flashband 150 mm grå	2658516	10 m	1/2 rl.
49 0451 302	Flashband 300 mm grå	5187058	10 m	1/2 rl.
fb bl alu 0.50	Flashband Blisterpakke, alu	2422061	0,5 m	1/20 pk.
fb bl grå 0.50	Flashband Blisterpakke, blygrå	3973278	0,5 m	1/20 pk.
fb primer 0.50	Flashband primer	2146959	0,50 l ds.	1 ds.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Varenummer mrk. med S = Skaffeverare

VVS - INSTALLATION

SIDE 50 · AFSNIT 4 · OKT. 2010

FLASHBAND

Brugsanvisning

Forbehandling

FLASHBAND binder på alle tørre, rengjorte overflader, fri for løse partikler. På porøse overflader er det bedst at grunde forinden med en asfaltopløsning, eks. almindelig koldtflydende asfalt, eller FLASHBAND FB PRIMER eller en opløsning fremstillet af et kort stykke FLASHBAND, der opløses i lidt opløsningsmiddel, f.eks. terpentin.

Ved temperaturer $< +5^{\circ}\text{C}$ anbefales altid grunding.

Udførelse

Afskær den nødvendige længde FLASHBAND med saks eller skarp kniv.

Træk beskyttelsespapiret af og pas på at Flashbandet ikke klæber fast på et forkert sted, da det er svært at fjerne igen. Sæt Flashbandet på plads, men brug kun et let fingertryk, så det kan løftes for eventuel korrektion. Tryk herefter Flashbandet helt fast med en klud eller på anden vis.

Overlapninger skal være ca. 20 - 30 mm lange.

Sørg for at Flashbandet er i fuld forbindelse med underlaget. Undgå lommer langs kanten.

Ved lave temperaturer forbedres klæbeevnen ved opvarmning af FLASHBAND før brugen.

Arbejds miljø

MAL-Kode: 4-1 (Gælder for fb primer)

Opbevaring: Tørt

Teknisk information/assistance

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRID PETERSEN A/S' konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.



GOTTFRID PETERSEN A/S

Varenummer mrk. med S = Skaffevare